
CGZ

dle PN 05/97

KONSTRUKCE:

- měděné jádro dle ČSN 34 72 01, tř. 6;

- plášť z kaučukového vulkanizátu.

Povrchový odpor min. $10^9 \Omega$.

Barva pláště je černá a v objednávce se neuvádí.

JMENOVITÉ NAPĚTÍ:

100/100 V

ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ:

2 kV

DOVOLENÁ TEPLOTA:

maximální: +60 °C

minimální: -40 °C

POUŽITÍ:

jako vývody svařovacích soustav

PŘÍKLAD OZNAČENÍ:

500 m CGZ 50 PN 05/97

ExPEDICE:

na bubnech nebo v kruzích, po dohodě s oddělením prodeje. Výrobek je opatřen čárovým kódem a na přání i metrováním.

Jmenovitý p řůřez (mm ²)	Maximální průměr drátu v jádra (mm)	Jmenovitá tloušťka pláště (mm)	Maximální vnější průměr (mm)	Jmenovitý proud (A)	Informativní hmotnost (kg/km)	Max. odpor jádra při 20°C (Ω /km)
16	0,21	2,0	11,5	110	246	1,21
25	0,21	2,0	13,5	145	347	0,780
35	0,21	2,0	14,5	178	467	0,554
50	0,31	2,0	16,0	225	624	0,386
70	0,31	2,2	19,0	237	833	0,272
95	0,31	2,2	21,0	350	1042	0,206