


Classic

Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota.

jasně bílá



běžová



hnědá





Classic



| Řazení | Název | Barva | Objednací číslo | Jednot. bal. ks |
|---|---|-----------------|---|-----------------|
| Pro design | Technické údaje | | Kompletnost | |
|  | 1 Spínač jednopólový ¹⁷⁾ | jasně bílá | 3553-01289 B1 | 20 |
| | | tlumená bílá | ✓ 3553-01289 B2 | 20 |
| | | běžová | 3553-01289 D2 | 20 |
| | | hnědá | 3553-01289 H3 | 20 |
| | 2 Spínač dvojpólový ¹⁷⁾ | jasně bílá | 3553-02289 B1 | 20 |
| | | tlumená bílá | ✓ 3553-02289 B2 | 20 |
| | | běžová | 3553-02289 D2 | 20 |
| | | hnědá | 3553-02289 H3 | 20 |
| | 6 Přepínač střídavý ¹⁷⁾ | jasně bílá | 3553-06289 B1 | 20 |
| | | tlumená bílá | ✓ 3553-06289 B2 | 20 |
| | | běžová | 3553-06289 D2 | 20 |
| | | hnědá | 3553-06289 H3 | 20 |
| 7 Přepínač křížový ¹⁷⁾ | jasně bílá | 3553-07289 B1 | 20 | |
| | tlumená bílá | ✓ 3553-07289 B2 | 20 | |
| | běžová | 3553-07289 D2 | 20 | |
| | hnědá | 3553-07289 H3 | 20 | |
| Classic | 10 AX, 250 V AC | |  | |
|  | 5 Přepínač sériový ¹⁷⁾ | jasně bílá | 3553-05289 B1 | 20 |
| | | tlumená bílá | ✓ 3553-05289 B2 | 20 |
| | | běžová | 3553-05289 D2 | 20 |
| | | hnědá | 3553-05289 H3 | 20 |
| | 6+6 (6+1) Přepínač střídavý dvojitý ¹⁷⁾ | jasně bílá | 3553-52289 B1 | 20 |
| | | tlumená bílá | ✓ 3553-52289 B2 | 20 |
| | | běžová | 3553-52289 D2 | 20 |
| | | hnědá | 3553-52289 H3 | 20 |
| Classic | 10 AX, 250 V AC | |  | |

¹⁷⁾ Spínače 3553 jsou určeny pouze pro elektroinstalace s pevnými vodiči; nejsou určeny pro průběžnou montáž.

✓ Výběh – v období po 1. 4. 2010 již materiál nemusí být dostupný.

Přístroje kompletní

| Řazení | Název | Barva | Objednávací číslo | Jednot. bal. ks |
|--------------|---|---|--|----------------------|
| Pro design | Technické údaje | | Kompletnost | |
| 1S | Spínač jednopólový se signalizační doutnavkou ¹⁷⁾ | jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá | 3553-21289 B1 ✔ 3553-21289 B2 3553-21289 D2 3553-21289 H3 | 20 20 20 20 |
| 6So (1So) | Přepínač střídavý s orientační doutnavkou ^{2) 17)} | jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá | 3553-27289 B1 ✔ 3553-27289 B2 3553-27289 D2 3553-27289 H3 | 20 20 20 20 |
| | Náhradní doutnavka | | 3916-22330 | 100/10 |



Classic 10 AX, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

| | | | | |
|-------|---|---|--|----------------------|
| 1/0S | Ovládač zapínací se signalizační doutnavkou ¹⁷⁾ | jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá | 3553-91289 B1 ✔ 3553-91289 B2 3553-91289 D2 3553-91289 H3 | 20 20 20 20 |
| 1/0So | Ovládač zapínací s orientační doutnavkou ¹⁷⁾ | jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá | 3553-93289 B1 ✔ 3553-93289 B2 3553-93289 D2 3553-93289 H3 | 20 20 20 20 |
| | Náhradní doutnavka | | 3916-22330 | 100/10 |



Classic 10 A, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

| | | | | |
|-----|--|---|--|----------------------|
| 1/0 | Ovládač zapínací ¹⁷⁾ | jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá | 3553-80289 B1 ✔ 3553-80289 B2 3553-80289 D2 3553-80289 H3 | 20 20 20 20 |
|-----|--|---|--|----------------------|















Classic 10 A, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky

²⁾ Spínač osazený orientační doutnavkou nelze použít pro spínání svítidel s elektronickými předřadníky.

¹⁷⁾ Spínače 3553 jsou určeny pouze pro elektroinstalace s pevnými vodiči; nejsou určeny pro průběžnou montáž.

✔ Výběh – v období po 1. 4. 2010 již materiál nemusí být dostupný.

| Řazení | Název | Barva | Objednací číslo | Jednot. bal. ks |
|---|--|---|---|----------------------|
| Pro design | Technické údaje | | Kompletnost | |
|  | Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: triak Úhel pokrytí: 90° (kužel – viz strana 467) Nastavitelné hodnoty: prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.) Detekce pohybu je indikována LE diodou. Pracovní teplota: -10 °C až +35 °C 40 - 300 W pro ☼ | jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá | 3299C-C12100 B1 3299C-C12100 B2 3299C-C12100 D2 3299C-C12100 H3 | 1 1 1 1 |
| Classic | 230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾ | |  | |
|  | Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: 90° (kužel – viz strana 467) Nastavitelné hodnoty: prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.) Detekce pohybu je indikována LE diodou. Pracovní teplota: -10 °C až +35 °C 750 W pro ☼, 500 V·A pro    ⁴⁴⁾ 350 V·A pro nekompenzované zářivky 230 V AC, 3vodičové připojení | jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá | 3299C-C22100 B1 3299C-C22100 B2 3299C-C22100 D2 3299C-C22100 H3 | 1 1 1 1 |
| Classic | | |  | |
| 2P+PE | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem | jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá | 5517-2389 B1 5517-2389 B2 5517-2389 D2 5517-2389 H3 | 20 20 20 20 |
| Classic | 16 A, 250 V AC | |  | |
| 2P+PE | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy | jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá | 5597-2389B1 5597-2389B2 5597-2389D2 5597-2389H3 | 1 1 1 1 |
| Classic | Technické parametry – viz strana 441 16 A, 230 V AC | |  | |
| 2x(2P+PE) | Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná s ochrannými kolíky ¹⁸⁾ | jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá | 5512-2249 B1 5512-2249 B2 5512-2249 D2 5512-2249 H3 | 10 10 10 10 |
| Classic | Ekvivalentní náhrada typů 5514-2235, 5517-2235 16 A, 250 V AC | |  | |
| 2x(2P+PE) | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky ¹⁸⁾ | jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá | 5512C-2349 B1 5512C-2349 B2 5512C-2349 D2 5512C-2349 H3 | 10 10 10 10 |
| Classic | 16 A, 250 V AC | |  | |
| 2x(2P+PE) | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím ¹⁸⁾ s optickou signalizací poruchy | jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá | 5592C-2349B1 5592C-2349B2 5592C-2349D2 5592C-2349H3 | 1 1 1 1 |
| Classic | Technické parametry – viz strana 441 16 A, 230 V AC | |  | |




¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopos Kolín).

³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.

⁴⁴⁾ Také pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

☼ Výběh – v období po 1. 4. 2010 již materiál nemusí být dostupný.

Přístroje stavebnicové

| Pro přístroje | Název | Barva | Objednací číslo | Jednot. bal. ks | |
|----------------|---|---|--|------------------------|--|
| Pro design | Technické údaje | | Kompletnost | | |
| 6514-0-0111 | Kryt stmívače s otočným ovladačem | jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá | 3294C-A123 B1 ✔ 3294C-A123 B2 3294C-A123 D2 3294C-A123 H3 | 5 5/1 5/1 5/1 |  |
| Classic | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |
| | Svorkovnice pětipólová s krytem s odlehčovací sponou, pro pohyblivý vývod 5x 1 - 2,5 mm ² Cu, pro pevný přívod 5x 1,5 - 4 mm ² Cu | jasně bílá | 3938C-A102 B1 | 20 |  |
| Classic | 16 A, 400 V AC | | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |
| | Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný | jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá | 3901C-B10 B1 ✔ 3901C-B10 B2 3901C-B10 D2 3901C-B10 H3 | 20 20 20 20 |  |
| Classic | Pro přístroje stavebnicové | | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |