

Element®

Moderní pastelové barvy pro dokonalou harmonii.
Elektroinstalace s vysokou přístrojovou vybaveností.
Barevná relaxace.

bílá / bílá



bílá / ledová bílá



bílá / ledová šedá



slonová kost / ledová bílá



agáve / ledová bílá



bouřková / ledová šedá



karamelová / ledová šedá



karmínová / ledová šedá





Element



Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3559-A01345 Kryt jednoduchý			
	3559-A06345 pro spínače řazení 1, 6, 7	bílá / ledová bílá	3558E-A00651 01	20
	3559-A07345 pro ovládače řazení 1/0, 6/0	bílá / bílá	3558E-A00651 03	20
	3559-A91345 pro časový ovládač	bílá / ledová šedá	3558E-A00651 04	20
	3558-A86345	karamelová / ledová šedá	3558E-A00651 07	20
	3558-A01340	slonová kost / ledová bílá	3558E-A00651 21	20/1
	3558-A06340	agáve / ledová bílá	3558E-A00651 22	20/1
	3558-A07340	bouřková / ledová šedá	3558E-A00651 23	20/1
	3558-A91342	karmínová / ledová šedá	3558E-A00651 24	20/1
	3297-A115			

Element®

1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A01345 Kryt jednoduchý			
	3559-A21345 s čířým průřezem			
	3559-A06345 pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So	bílá / ledová bílá	3558E-A00653 01	20
	3559-A25345 pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S)	bílá / bílá	3558E-A00653 03	20
	3559-A07345	bílá / ledová šedá	3558E-A00653 04	20
	3559-A91345	karamelová / ledová šedá	3558E-A00653 07	20
	3558-A86345	slonová kost / ledová bílá	3558E-A00653 21	20/1
	3558-A01340	agáve / ledová bílá	3558E-A00653 22	20/1
	3558-A21342	bouřková / ledová šedá	3558E-A00653 23	20/1
	3558-A25342	karmínová / ledová šedá	3558E-A00653 24	20/1
	3558-A06340			
	3558-A07340			
	3558-A91342			


Element®

1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A01345 Kryt jednoduchý s popisovým polem			
	3559-A06345 pro spínače řazení 1, 6, 7	bílá / ledová bílá	3558E-A00610 01	5
	3559-A07345 pro ovládače řazení 1/0, 6/0	bílá / bílá	3558E-A00610 03	5
	3559-A91345 pro časový ovládač	bílá / ledová šedá	3558E-A00610 04	5
	3558-A86345	karamelová / ledová šedá	3558E-A00610 07	5
	3558-A01340	slonová kost / ledová bílá	3558E-A00610 21	5/1
	3558-A06340	agáve / ledová bílá	3558E-A00610 22	5/1
	3558-A07340	bouřková / ledová šedá	3558E-A00610 23	5/1
	3558-A91342	karmínová / ledová šedá	3558E-A00610 24	5/1
	3297-A115			

Element®

1 2 3 4 5 6 7 8

	3558E-A00610 .. Pole popisové	pro kryt jednoduchý s popisovým polem	3558E-A10	50/10
	3558E-A00610 .. Pole popisové se symbolem zvonku	pro kryt jednoduchý s popisovým polem	3558E-A10/1	50/10
	3558E-A00610 .. Pole popisové se symbolem světla	pro kryt jednoduchý s popisovým polem	3558E-A10/2	50/10

Element®






1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3559-A02345 3558-A02340	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průřezem pro spínače řazení 2S (2)	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3558E-A00655 01 3558E-A00655 03 3558E-A00655 04 3558E-A00655 07 3558E-A00655 21 3558E-A00655 22 3558E-A00655 23 3558E-A00655 24	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průřezem pro spínače řazení 3S (3)	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3558E-A00933 01 3558E-A00933 03 3558E-A00933 04 3558E-A00933 07 3558E-A00933 21 3558E-A00933 22 3558E-A00933 23 3558E-A00933 24	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®	Lze kombinovat s doutnavkou 3916-62220.		1 2 3 4 5 6 7 8		
3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345 3558-A05340 3558-A52340 3558-A87340	Kryt dělený pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0) pro ovládač řazení 1/0+1/0	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3558E-A00652 01 3558E-A00652 03 3558E-A00652 04 3558E-A00652 07 3558E-A00652 21 3558E-A00652 22 3558E-A00652 23 3558E-A00652 24	20 20 20 20 20/1 20/1 20/1 20/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3559-A92445	Kryt spínače kartového	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3559E-A00700 01 3559E-A00700 03 3559E-A00700 04 3559E-A00700 07 3559E-A00700 21 3559E-A00700 22 3559E-A00700 23 3559E-A00700 24	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
1101-0-0918	Kryt spínače s otočným ovladačem pro trojstupňový spínač s nulovou polohou	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3294E-A00170 01 3294E-A00170 03 3294E-A00170 04 3294E-A00170 07 3294E-A00170 21 3294E-A00170 22 3294E-A00170 23 3294E-A00170 24	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Ovládač zvonkový trojnásobný	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá	3171E-A00300 01 3171E-A00300 03 3171E-A00300 04	10/1 10/1 10/1	
Element®	1 A, 50 V		1 2 3 4 5 6 7 8		
6514-0-0111 ¹⁶⁾ 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 ¹⁶⁾ 6513-0-0590	Kryt stmívače s otočným ovladačem s upevňovací maticí, s distančním kroužkem pro 6514-0-0111 Možnost orientačního osvětlení doutnavkou 6599-0-0518 (není součástí dodávky).	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3294E-A00123 01 3294E-A00123 03 3294E-A00123 04 3294E-A00123 07 3294E-A00123 21 3294E-A00123 22 3294E-A00123 23 3294E-A00123 24	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		

	Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	6560-0-1205	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem	bílá / ledová bílá	3299E-A00100 01	5
	6590-0-0171		bílá / bílá	3299E-A00100 03	5
	6550-0-0042		bílá / ledová šedá	3299E-A00100 04	5
	6401-0-0049		karamelová / ledová šedá	3299E-A00100 07	5
	6401-0-0051		slonová kost / ledová bílá	3299E-A00100 21	5/1
			agáve / ledová bílá	3299E-A00100 22	5/1
			bouřková / ledová šedá	3299E-A00100 23	5/1
			karmínová / ledová šedá	3299E-A00100 24	5/1
	Element®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	6590-0-0172	Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního Pro překrytí přídatného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX. Lze použít i ve spojení s držákem krytu komerčního termostatu KNX.	bílá / ledová bílá	5015E-A00200 01	5/1
	6134-0-0149		bílá / bílá	5015E-A00200 03	5/1
	6900-0-1664		bílá / ledová šedá	5015E-A00200 04	5/1
			karamelová / ledová šedá	5015E-A00200 07	5/1
			slonová kost / ledová bílá	5015E-A00200 21	5/1
			agáve / ledová bílá	5015E-A00200 22	5/1
			bouřková / ledová šedá	5015E-A00200 23	5/1
			karmínová / ledová šedá	5015E-A00200 24	5/1
	Element®			1 2 3 4 5 6 7 8	
		Stmívač s krátkocestným ovladačem (bez paměti) Plynulý náběh jasu při zapnutí: 1 s Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 40 - 450 W pro $\varnothing$, 40 - 300 V·A pro $\square$ 40 - 250 W pro halogenové 230V žárovky 230 V AC	bílá / ledová bílá	3299E-A11100 01	1
			bílá / bílá	3299E-A11100 03	1
			bílá / ledová šedá	3299E-A11100 04	1
			karamelová / ledová šedá	3299E-A11100 07	1
			slonová kost / ledová bílá	3299E-A11100 21	1
			agáve / ledová bílá	3299E-A11100 22	1
			bouřková / ledová šedá	3299E-A11100 23	1
			karmínová / ledová šedá	3299E-A11100 24	1
	Element®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3294U-A00130	Kryt regulátoru otáček s upevňovací maticí	bílá / ledová bílá	2 3294E-A00130 01	5/1
			bílá / bílá	2 3294E-A00130 03	5/1
			bílá / ledová šedá	2 3294E-A00130 04	5/1
			karamelová / led. šedá	2 3294E-A00130 07	5/1
			slonová kost / led. bílá	2 3294E-A00130 21	5/1
			agáve / ledová bílá	2 3294E-A00130 22	5/1
			bouřková / ledová šedá	2 3294E-A00130 23	5/1
			karmínová / led. šedá	2 3294E-A00130 24	5/1
	Element®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	1043-0-0124	Kryt ovládače časového mechanického	bílá / ledová bílá	3294E-A00160 01	5/1
			bílá / bílá	3294E-A00160 03	5/1
			bílá / ledová šedá	3294E-A00160 04	5/1
			karamelová / ledová šedá	3294E-A00160 07	5/1
			slonová kost / ledová bílá	3294E-A00160 21	5/1
			agáve / ledová bílá	3294E-A00160 22	5/1
			bouřková / ledová šedá	3294E-A00160 23	5/1
			karmínová / ledová šedá	3294E-A00160 24	5/1
	Element®			1 2 3 4 5 6 7 8	
		Hodiny spínací týdenní Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického. Až 59 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Možnost zobrazení doby v zapnutém stavu. Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávisle na napájení. Záložní články 2x 1,5 V nejsou dobíjecí, slouží pro udržení chodu hodin v případě krátkodobých nahodilých výpadků napájení. Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Doporučuje se použití ochrany před přepětím. Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A cos φ 1, 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení	bílá / ledová bílá	3292E-A20200 01	1
			bílá / bílá	3292E-A20200 03	1
			bílá / ledová šedá	3292E-A20200 04	1
			karamelová / ledová šedá	3292E-A20200 07	1
			slonová kost / ledová bílá	3292E-A20200 21	1
			agáve / ledová bílá	3292E-A20200 22	1
			bouřková / ledová šedá	3292E-A20200 23	1
			karmínová / ledová šedá	3292E-A20200 24	1
	Element®			1 2 3 4 5 6 7 8	

● Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Poznámky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
Element®	Spínač automatický se snímačem pohybu				
	Spínací prvek: triak	bílá / ledová bílá	3299E-A12100 01	1	
	Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 468)	bílá / bílá	3299E-A12100 03	1	
	Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem):	bílá / ledová šedá	3299E-A12100 04	1	
	prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost;	karamelová / ledová šedá	3299E-A12100 07	1	
	zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem	slonová kost / ledová bílá	3299E-A12100 21	1	
	víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.)	agáve / ledová bílá	3299E-A12100 22	1	
	Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C	bouřková / ledová šedá	3299E-A12100 23	1	
	40 - 450 W pro ⚡	karmínová / ledová šedá	3299E-A12100 24	1	
	230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾				
Element®	Spínač automatický se snímačem pohybu				
	Spínací prvek: relé	bílá / ledová bílá	3299E-A22100 01	1	
	Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 468)	bílá / bílá	3299E-A22100 03	1	
	Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem):	bílá / ledová šedá	3299E-A22100 04	1	
	prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost;	karamelová / ledová šedá	3299E-A22100 07	1	
	zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem	slonová kost / ledová bílá	3299E-A22100 21	1	
	víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.)	agáve / ledová bílá	3299E-A22100 22	1	
	750 W pro ⚡, 500 V-A pro   ⁴⁴⁾	bouřková / ledová šedá	3299E-A22100 23	1	
	350 V-A pro nekompenzované zářivky	karmínová / ledová šedá	3299E-A22100 24	1	
	230 V AC, 3vodičové připojení				
Element®	Spínač automatický se snímačem pohybu				
	Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po	bílá / ledová bílá	3299E-A32100 01	1	
	zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení)	bílá / bílá	3299E-A32100 03	1	
	Doba sepnutí relé 2: cca 5 min.	bílá / ledová šedá	3299E-A32100 04	1	
	Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 468)	karamelová / ledová šedá	3299E-A32100 07	1	
	Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem):	slonová kost / ledová bílá	3299E-A32100 21	1	
	prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpož-	agáve / ledová bílá	3299E-A32100 22	1	
	dění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem	bouřková / ledová šedá	3299E-A32100 23	1	
	víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.)	karmínová / ledová šedá	3299E-A32100 24	1	
	Max. 3 A cos φ > 0,8 ⁴⁴⁾ ; 230 V AC, 4vodič. připojení				
Element®	Vysílač RF dvojtláčtkový, nástěnný				
	3299E-A13100 .. Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání	bílá / ledová bílá	3299E-A21900 01	1	
	3299E-A23100 .. přístrojů s RF přijímačem	bílá / bílá	3299E-A21900 03	1	
	3299-A33100 ..	bílá / ledová šedá	3299E-A21900 04	1	
	3299-21200	karamelová / ledová šedá	3299E-A21900 07	1	
	3299-11...	slonová kost / ledová bílá	3299E-A21900 21	1	
	3299-15...	agáve / ledová bílá	3299E-A21900 22	1	
	3299-2.330	bouřková / ledová šedá	3299E-A21900 23	1	
	3299-8.330	karmínová / ledová šedá	3299E-A21900 24	1	
	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.				
Element®	Vysílač RF čtyřtláčtkový, nástěnný				
	3299E-A13100 .. Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání	bílá / ledová bílá	3299E-A11900 01	1	
	3299E-A23100 .. přístrojů s RF přijímačem	bílá / bílá	3299E-A11900 03	1	
	3299-A33100 ..	bílá / ledová šedá	3299E-A11900 04	1	
	3299-21200	karamelová / ledová šedá	3299E-A11900 07	1	
	3299-28200	slonová kost / ledová bílá	3299E-A11900 21	1	
	3299-11...	agáve / ledová bílá	3299E-A11900 22	1	
	3299-15...	bouřková / ledová šedá	3299E-A11900 23	1	
	3299-2.330	karmínová / ledová šedá	3299E-A11900 24	1	
	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.				
Element®	Stmívač s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání				
	3299E-A11900 ..	bílá / ledová bílá	3299E-A13100 01	1	
	3299E-A21900 ..	bílá / bílá	3299E-A13100 03	1	
	3299-13900	bílá / ledová šedá	3299E-A13100 04	1	
	3299-43900 Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače.	karamelová / ledová šedá	3299E-A13100 07	1	
	3299-96900 Programovatelná funkce stmívače / časovače.	slonová kost / ledová bílá	3299E-A13100 21	1	
	3299-22900 Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	agáve / ledová bílá	3299E-A13100 22	1	
	3299-299.0	bouřková / ledová šedá	3299E-A13100 23	1	
	40 - 450 W pro ⚡, 40 - 300 V-A pro  	karmínová / ledová šedá	3299E-A13100 24	1	
	40 - 250 W pro halogenové 230V žárovky				
Element®	Spínač s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání				
	3299E-A11900 ..	bílá / ledová bílá	3299E-A23100 01	1	
	3299E-A21900 ..	bílá / bílá	3299E-A23100 03	1	
	3299-13900	bílá / ledová šedá	3299E-A23100 04	1	
	3299-43900 Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače.	karamelová / ledová šedá	3299E-A23100 07	1	
	3299-96900 Programovatelná funkce spínače / časovače.	slonová kost / ledová bílá	3299E-A23100 21	1	
	3299-22900 Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	agáve / ledová bílá	3299E-A23100 22	1	
	3299-299.0	bouřková / ledová šedá	3299E-A23100 23	1	
	750 W pro ⚡, 500 V-A pro   ⁴⁴⁾	karmínová / ledová šedá	3299E-A23100 24	1	
	350 V-A pro nekompenzované zářivky				

Poznámky

³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.⁴⁴⁾ Také pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

	Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3299E-A11900 ..	Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání	bílá / ledová bílá	3299E-A33100 01	1
	3299E-A21900 ..		bílá / bílá	3299E-A33100 03	1
	3299-13900		bílá / ledová šedá	3299E-A33100 04	1
	3299-96900 .		karamelová / ledová šedá	3299E-A33100 07	1
	3299-299.0		slonová kost / ledová bílá	3299E-A33100 21	1
		Do paměti lze uložit až 3 různé vysíláče. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	agáve / ledová bílá	3299E-A33100 22	1
			bouřková / ledová šedá	3299E-A33100 23	1
			karmínová / ledová šedá	3299E-A33100 24	1
				2 3 4 5 6 7 8	
	Element®	2x 3 A cos φ > 0,8 230 V AC, 4vodičové připojení			
	3559-A89345	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem pro spínač řazení 1+1 s blokováním pro ovladač řazení 1/0+1/0 s blokováním	bílá / ledová bílá	3558E-A00662 01	5
	3559-A88345		bílá / bílá	3558E-A00662 03	5
			bílá / ledová šedá	3558E-A00662 04	5
			karamelová / ledová šedá	3558E-A00662 07	5
			slonová kost / ledová bílá	3558E-A00662 21	5/1
			agáve / ledová bílá	3558E-A00662 22	5/1
			bouřková / ledová šedá	3558E-A00662 23	5/1
			karmínová / ledová šedá	3558E-A00662 24	5/1
				1 2 3 4 5 6 7 8	
	Element®				
	6410-0-0378	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem	bílá / ledová bílá	3299E-A00110 01	5/1
	6410-0-0380		bílá / bílá	3299E-A00110 03	5/1
	6401-0-0051		bílá / ledová šedá	3299E-A00110 04	5/1
			karamelová / ledová šedá	3299E-A00110 07	5/1
			slonová kost / ledová bílá	3299E-A00110 21	5/1
			agáve / ledová bílá	3299E-A00110 22	5/1
			bouřková / ledová šedá	3299E-A00110 23	5/1
			karmínová / ledová šedá	3299E-A00110 24	5/1
				1 2 3 4 5 6 7 8	
	Element®				
	6410-0-0373	Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer®	bílá / ledová bílá	2 3299E-A40100 01	5/1
			bílá / bílá	3299E-A40100 03	5/1
			bílá / ledová šedá	2 3299E-A40100 04	5/1
			karamel. / led. šedá	2 3299E-A40100 07	5/1
			slonová kost / led. bílá	2 3299E-A40100 21	5/1
			agáve / ledová bílá	2 3299E-A40100 22	5/1
			bouřková / led. šedá	2 3299E-A40100 23	5/1
			karmínová / led. šedá	2 3299E-A40100 24	5/1
				1 2 3 4 5 6 7 8	
	Element®				
		Termostat univerzální s otočným nastavením teploty s volitelnou funkcí prostorového nebo podlahového termostatu Lineární nastavení teploty, indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro ruční zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED). Prostorový termostat: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K Tepelná zpětná vazba Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky). Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Výstup termostatu: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A cos φ 1 (ohmická zátěž), 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení	bílá / ledová bílá	3292E-A10100 01	1
			bílá / bílá	3292E-A10100 03	1
			bílá / ledová šedá	3292E-A10100 04	1
			karamelová / ledová šedá	3292E-A10100 07	1
			slonová kost / ledová bílá	3292E-A10100 21	1
			agáve / ledová bílá	3292E-A10100 22	1
			bouřková / ledová šedá	3292E-A10100 23	1
			karmínová / ledová šedá	3292E-A10100 24	1
				1 2 3 4 5 6 7 8	
	Element®				


❗ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Poznámky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3292G-A10100 .. 3292A-A10100 .. 3292M-A10100 .. 3292E-A10100 ..	Snímač teploty pro podlahové vytápění pro termostat s otočným nastavením teploty Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (lze zkrátit/prodloužit) Vodiče: 2x 0,35 mm ² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm	šedá	3292U-A90100	1	
	IP 54		1 2 3 4 5 6 7		
Termostat univerzální s týdenními spínacími hodinami					
	s volitelnou funkcí prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu	біл / ledová біл	3292E-A10200 01	1	
		біл / біл	3292E-A10200 03	1	
		біл / ledová šedá	3292E-A10200 04	1	
		karamelová / ledová šedá	3292E-A10200 07	1	
	Nastavitelné teploty: +4 °C až +50 °C	slonová kost / ledová біл	3292E-A10200 21	1	
	Protimrazová teplota: +7 °C	agáve / ledová біл	3292E-A10200 22	1	
	Krok zobrazení teploty: 0,1 K	bouřková / ledová šedá	3292E-A10200 23	1	
	Krok nastavení teploty: 0,5 K	karmínová / ledová šedá	3292E-A10200 24	1	
	Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického, dovolená.				
	Nastavitelné parametry: hystereze, teplotní offset, omezení teploty, počet dní dovolené.				
	Až 59 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).				
	Zobrazení protopeného času, test spínání, akustická indikace poruchy podlahového snímače, volba snímače teploty, preventivní sepnutí ventilů.				
	Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávisle na napájení.				
	Záložní články 2x 1,5 V nejsou dobíjecí, slouží pro udržení chodu hodin v případě krátkodobých nahodilých výpadků napájení.				
	Připojí-li se ke spínacímu přístroji vnější snímač teploty 3292U-A90200 (není součástí dodávky), lze přístroj provozovat jako podlahový termostat. Pokud se pro elektrické vytápění využívá nízký odběrový tarif, je nutné zajistit trvalé napájení přístroje (schéma zapojení – viz strana 440).				
	Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C				
	Doporučuje se použití ochrany před přepětím.				
	Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt relé				
	8 A cos φ 1, 250 V AC				
Element®	230 V AC, 3vodičové připojení		1 2 3 4 5 6 7 8		
3292A-A10200 .. 3292M-A10200 .. 3292E-A10200 ..	Snímač teploty pro podlahové vytápění pro termostat s týdenními spínacími hodinami Snímací prvek: termistor NTC, 10 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (lze zkrátit/prodloužit) Vodiče: 2x 0,35 mm ² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm	černá	3292U-A90200	1	
	IP 54		1 2 3 4 5 6 7		
Regulátor hlasitosti					
	Vstupní nf napětí: max. 100 V _{ef}	біл / ledová біл	5016E-A10100 01	1	
	Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W	біл / біл	5016E-A10100 03	1	
		біл / ledová šedá	5016E-A10100 04	1	
		karamelová / led. šedá	5016E-A10100 07	1	
		slonová kost / led. біл	5016E-A10100 21	1	
		agáve / ledová біл	5016E-A10100 22	1	
		bouřková / ledová šedá	5016E-A10100 23	1	
		karmínová / led. šedá	5016E-A10100 24	1	
	Vestavná hloubka: 12 mm				
Element®	Typové číslo: RH5		1 2 3 4 5 6 7 8		
Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem					
	Vstupní nf napětí: max. 100 V _{ef}	біл / ledová біл	5016E-A10200 01	1	
	Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W	біл / біл	5016E-A10200 03	1	
	Výkonový přenos při nuceném poslechu: max. 6 W	біл / ledová šedá	5016E-A10200 04	1	
	Ovládací napětí pro nucený poslech: 12 - 24 V DC	karamelová / led. šedá	5016E-A10200 07	1	
	Indikace nuceného poslechu: LED	slonová kost / led. біл	5016E-A10200 21	1	
		agáve / ledová біл	5016E-A10200 22	1	
		bouřková / ledová šedá	5016E-A10200 23	1	
		karmínová / led. šedá	5016E-A10200 24	1	
	Vestavná hloubka: 12 mm				
Element®	Typové číslo: RH5		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky

- ❶ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3298E-A77300 .. Spínač PhoneLINE GSM Pro vzdálené ovládání pomocí mobilního telefonu. SIM karta není součástí dodávky. Podle konfigurace lze ovládat až 4 připojená zařízení – komfortní hlasovou navigací DTMF, pomocí SMS, prozvoněním nebo lokálně tlačítkem. Vestavěný modul 868 MHz pro bezdrátovou komunikaci s dalšími zařízeními. Možnost připojení dalších zařízení na vstupní svorky spínače a odeslání SMS při aktivaci. Dálkový dotaz na stav zařízení. Přístroj může fungovat jako termostat. Nastavení teploty: 1 °C až 35 °C (krok 1 K) Kontrola nezámrzné teploty: 1 °C až 35 °C Odeslání SMS při dosažení nastavené teploty. Vlastní spotřeba: max. 1 W (max. 3 W při vysílání) Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Spínací prvek: relé (bezpotenciálový spínací kontakt) Spínaný proud: 10 A cos φ 1, 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3298E-A77100 01 3298E-A77100 03 3298E-A77100 04 3298E-A77100 07 3298E-A77100 21 3298E-A77100 22 3298E-A77100 23 3298E-A77100 24	1 1 1 1 1 1 1 1
	3298U-A77200 Element®			
	3298E-A77100 .. Modul spínací PhoneLINE Rozšiřující modul vstupu a výstupu pro spínač GSM, s bezdrátovou komunikací. Provozní kmitočet: 868 MHz Přístroj může sloužit jako externí teplotní snímač pro spínač GSM. Možnost připojení ke spínači GSM pomocí vodičů v případě nevhodných podmínek pro příjem signálu 868 MHz. Vlastní spotřeba: max. 1 W Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3298E-A77300 01 3298E-A77300 03 3298E-A77300 04 3298E-A77300 07 3298E-A77300 21 3298E-A77300 22 3298E-A77300 23 3298E-A77300 24	1 1 1 1 1 1 1 1
	3298U-A77100 Element®			
	3917U-A0005. Kryt přístroje osvětlení s LED, přístroje AudioWorld nebo adaptéru Profil 45 Pro přístroje osvětlení s LED. Pro přístroj zesilovače, zesilovače s interkomem, předzesilovače pro audiosignál nebo pro zapuštěný reproduktor. Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5016E-A00070 01 5016E-A00070 03 5016E-A00070 04 5016E-A00070 07 5016E-A00070 21 5016E-A00070 22 5016E-A00070 23 5016E-A00070 24	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	3917U-A00150 8200-0-0010 8200-0-0119 8200-0-0108 8200-0-0012 5525U-A00100 Element®			
	Adaptér pro přístroje Profil 45 Pro zapuštěnou montáž libovolných přístrojů Profil 45 (viz strana 310 - 311) do designových řad. Pro kompletaci je nutné použít kryt 5016E-A00070 .. a rámeček ve zvolené designové řadě.		N 5525U-A00100	5/1
	5525U-A00100 Element®			
	Svorkovnice pětipólová s krytem s odlehčovací sponou pro pohyblivý vývod 5x 1 - 2,5 mm² Cu, pro pevný přívod 5x 1,5 - 4 mm² Cu	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3938E-A00025 01 3938E-A00025 03 3938E-A00025 04 3938E-A00025 07 3938E-A00025 21 3938E-A00025 22 3938E-A00025 23 3938E-A00025 24	5 5 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	3938E-A00025 Element®			

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Kryt zaslepovací s plastovým upevňovacím třmenem	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3902E-A00001 01 3902E-A00001 03 3902E-A00001 04 3902E-A00001 07 3902E-A00001 21 3902E-A00001 22 3902E-A00001 23 3902E-A00001 24	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5519E-A02357 01 5519E-A02357 03 5519E-A02357 04 5519E-A02357 07 5519E-A02357 21 5519E-A02357 22 5519E-A02357 23 5519E-A02357 24	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / led. šedá slonová kost / led. bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / led. šedá	5519E-A02352 01 5519E-A02352 03 5519E-A02352 04 5519E-A02352 07 5519E-A02352 21 5519E-A02352 22 5519E-A02352 23 5519E-A02352 24	10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5519E-A02397 01 5519E-A02397 03 5519E-A02397 04 5519E-A02397 07 5519E-A02397 21 5519E-A02397 22 5519E-A02397 23 5519E-A02397 24	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / led. šedá slonová kost / led. bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / led. šedá	5518E-A02359 01 5518E-A02359 03 5518E-A02359 04 5518E-A02359 07 5518E-A02359 21 5518E-A02359 22 5518E-A02359 23 5518E-A02359 24	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5513E-C02357 01 5513E-C02357 03 5513E-C02357 04 5513E-C02357 07 5513E-C02357 21 5513E-C02357 22 5513E-C02357 23 5513E-C02357 24	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami ¹⁸⁾	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5512E-C02359 01 5512E-C02359 03 5512E-C02359 04 5512E-C02359 07 5512E-C02359 21 5512E-C02359 22 5512E-C02359 23 5512E-C02359 24	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopos Kolín).

☛ Výběh – v období po 1. 4. 2010 již materiál nemusí být dostupný.

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy Technické parametry – viz strana 441 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC Element®	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5599E-A02357 01	1
			5599E-A02357 03	1
			5599E-A02357 04	1
			5599E-A02357 07	1
			5599E-A02357 21	1
			5599E-A02357 22	1
			5599E-A02357 23	1
			5599E-A02357 24	1
			2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ s optickou signalizací poruchy Technické parametry – viz strana 441 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC Element®	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5593E-C02357 01	1
			5593E-C02357 03	1
			5593E-C02357 04	1
			5593E-C02357 07	1
			5593E-C02357 21	1
			5593E-C02357 22	1
			5593E-C02357 23	1
			5593E-C02357 24	1
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ s akustickou signalizací poruchy Technické parametry – viz strana 441 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC Element®	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5583E-C02357 01	1
			5583E-C02357 03	1
			5583E-C02357 04	1
			5583E-C02357 07	1
			5583E-C02357 21	1
			5583E-C02357 22	1
			5583E-C02357 23	1
			5583E-C02357 24	1
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ s optickou signalizací poruchy Technické parametry – viz strana 441 16 A, 230 V AC Element®	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5592E-C02359 01	1
			5592E-C02359 03	1
			5592E-C02359 04	1
			5592E-C02359 07	1
			5592E-C02359 21	1
			5592E-C02359 22	1
			5592E-C02359 23	1
			5592E-C02359 24	1
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami pro náhradní elektrické zdroje Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC Element®	karmínová / ledová bílá karmínová / bílá karmínová / ledová šedá (RAL 3003)	5519E-A02357 10	10
			5519E-A02357 13	10
			5519E-A02357 24	10/1
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím pro náhradní elektrické zdroje Bezšroubové připojení vodičů Technické parametry – viz strana 441 16 A, 230 V AC Element®	karmínová / ledová bílá karmínová / bílá karmínová / ledová šedá (RAL 3003)	5599E-A02357 10	1
			5599E-A02357 13	1
			5599E-A02357 24	1
			2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami pro náhradní elektrické zdroje (dieselagregát) Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC Element®	modrá / bílá (RAL 5005)	5519E-A02357 14	10
			2 3 4 5 6 7 8	

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopos Kolín).


Řazení/Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy	modrá / bílá (RAL 5005)	❶ 5599E-A02357 14	1	
Element®	Bezšroubové připojení vodičů Technické parametry – viz strana 441 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Modul proudového chrániče FI-DOS pro zapuštěnou montáž, s výstupními chráněnými vodiči Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulz. proudům: 250 A, 8/20 μs Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm² Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: FIF 16/B	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / led. šedá slonová kost / led. bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / led. šedá	5526E-A00379 01 5526E-A00379 03 ❶ 5526E-A00379 04 ❶ 5526E-A00379 07 5526E-A00379 21 ❶ 5526E-A00379 22 ❶ 5526E-A00379 23 ❶ 5526E-A00379 24	1 1 1 1 1 1 1 1	
Element®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Sada pro signalizaci úniku vody ^{25) 30)} Je určena k hlídání nežádoucího úniku vody. Složení sady: kontrolní modul FEH 2100.CZ, alarm FIM 1200.CZ, transformátor FLM 1000.CZ, páskový snímač (délka 2 m) FLA 2100.02. Signalizační systém doplňuje pomocné relé FIR 1000.CZ a elektromagnetický ventil k uzavření přívodu vody (není ABB dodáván).	bílá / ledová bílá bílá / bílá karamelová / led. šedá	3280E-A10002 01 3280E-A10002 03 ❶ 3280E-A10002 07	1 1 1	
Element®	15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Relé pomocné Ve spojení se sadou signalizace úniku vody slouží k ovládání elektromagnetického ventilu s ovládacím napětím cívky 230 V a otevřeným stavem po přivedení napětí.	bílá / ledová bílá bílá / bílá karamelová / led. šedá	3280E-A02000 01 3280E-A02000 03 ❶ 3280E-A02000 07	1 1 1	
Element®	Technické informace – viz strana 526 Typové číslo: FIR 1000.CZ 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC		1 2 3 4 5 6 7 8		
5530E-A00200 .. 5530E-B7 B	Základna zásuvky vysavačové a zásuvky AquaPro		5530U-A67107		
Element®	Základna je určena pro zásuvky centrálního vysávání a systému AquaPro fy Husky. Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o. (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)		1 2 3 4 5 6 7 8		
5530U-A67107	Kryt zásuvky vysavačové	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5530E-A00210 01 5530E-A00210 03 5530E-A00210 04 5530E-A00210 07 5530E-A00210 21 5530E-A00210 22 5530E-A00210 23 5530E-A00210 24		
Element®	Kryt je určen pro zásuvky centrálního vysávání fy Husky. Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o. (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky

²⁵⁾ Páskový snímač nad rámec sady se objednává samostatně.

³⁰⁾ Samostatné přístroje sady – viz strana 279.

❶ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	5530U-A67107 Kryt zásuvky pro nástřik vody AquaPro			
	Kryt je určen pro zásuvky systému AquaPro fy Husky. Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o. (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)	bílá / ledová bílá 5530E-A00220 01 bílá / bílá 5530E-A00220 03 bílá / ledová šedá 5530E-A00220 04 karamelová / ledová šedá 5530E-A00220 07 slonová kost / ledová bílá 5530E-A00220 21 agáve / ledová bílá 5530E-A00220 22 bouřková / ledová šedá 5530E-A00220 23 karmínová / ledová šedá 5530E-A00220 24 1 2 3 4 5 6 7 8		
	5530U-A67107 Záslepka zásuvky vysavačové	bílá	5530E-B7 B	
	Záslepka je určena pro centrální vysávání a systém AquaPro fy Husky. Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o. (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)			1 2 3 4 5 6 7 8
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bílá / ledová bílá 3901E-A00110 01 bílá / bílá 3901E-A00110 03 bílá / ledová šedá 3901E-A00110 04 karamelová / ledová šedá 3901E-A00110 07 slonová kost / ledová bílá 3901E-A00110 21 agáve / ledová bílá 3901E-A00110 22 bouřková / ledová šedá 3901E-A00110 23 karmínová / ledová šedá 3901E-A00110 24 1 2 3 4 5 6 7 8		20
				20
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný	bílá / ledová bílá 3901E-A00120 01 bílá / bílá 3901E-A00120 03 bílá / ledová šedá 3901E-A00120 04 karamelová / ledová šedá 3901E-A00120 07 slonová kost / ledová bílá 3901E-A00120 21 agáve / ledová bílá 3901E-A00120 22 bouřková / ledová šedá 3901E-A00120 23 karmínová / ledová šedá 3901E-A00120 24 1 2 3 4 5 6 7 8		10
				10
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný	bílá / ledová bílá 3901E-A00130 01 bílá / bílá 3901E-A00130 03 bílá / ledová šedá 3901E-A00130 04 karamelová / ledová šedá 3901E-A00130 07 slonová kost / ledová bílá 3901E-A00130 21 agáve / ledová bílá 3901E-A00130 22 bouřková / ledová šedá 3901E-A00130 23 karmínová / ledová šedá 3901E-A00130 24 1 2 3 4 5 6 7 8		10
				10
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný	bílá / ledová bílá 3901E-A00140 01 bílá / bílá 3901E-A00140 03 bílá / ledová šedá 3901E-A00140 04 karamelová / ledová šedá 3901E-A00140 07 slonová kost / ledová bílá 3901E-A00140 21 agáve / ledová bílá 3901E-A00140 22 bouřková / ledová šedá 3901E-A00140 23 karmínová / ledová šedá 3901E-A00140 24 1 2 3 4 5 6 7 8		10/1
				10/1
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný pětinasobný	bílá / ledová bílá 3901E-A00150 01 bílá / bílá 3901E-A00150 03 bílá / ledová šedá 3901E-A00150 04 karamelová / ledová šedá 3901E-A00150 07 slonová kost / ledová bílá 3901E-A00150 21 agáve / ledová bílá 3901E-A00150 22 bouřková / ledová šedá 3901E-A00150 23 karmínová / ledová šedá 3901E-A00150 24 1 2 3 4 5 6 7 8		10/1
				10/1

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
---------------	-------	-------	------------------	-----------------

Pro design	Technické údaje	Kompletnost
------------	-----------------	-------------

**Rámeček pro elektroinstalační přístroje
svislý dvojnásobný**

bílá / ledová bílá	3901E-A00121 01	10/1
bílá / bílá	3901E-A00121 03	10/1
bílá / ledová šedá	3901E-A00121 04	10/1
karamelová / ledová šedá	3901E-A00121 07	10/1
slonová kost / ledová bílá	3901E-A00121 21	10/1
agáve / ledová bílá	3901E-A00121 22	10/1
bouřková / ledová šedá	3901E-A00121 23	10/1
karmínová / ledová šedá	3901E-A00121 24	10/1

Element®

1 2 3 4 5 6 7 8


**Rámeček pro elektroinstalační přístroje
svislý trojnásobný**

bílá / ledová bílá	3901E-A00131 01	10/1
bílá / bílá	3901E-A00131 03	10/1
bílá / ledová šedá	3901E-A00131 04	10/1
karamelová / ledová šedá	3901E-A00131 07	10/1
slonová kost / ledová bílá	3901E-A00131 21	10/1
agáve / ledová bílá	3901E-A00131 22	10/1
bouřková / ledová šedá	3901E-A00131 23	10/1
karmínová / ledová šedá	3901E-A00131 24	10/1

Element®

1 2 3 4 5 6 7 8


**Rámeček pro elektroinstalační přístroje
svislý čtyřnásobný**

bílá / ledová bílá	3901E-A00141 01	10/1
bílá / bílá	3901E-A00141 03	10/1
bílá / ledová šedá	3901E-A00141 04	10/1
karamelová / ledová šedá	3901E-A00141 07	10/1
slonová kost / ledová bílá	3901E-A00141 21	10/1
agáve / ledová bílá	3901E-A00141 22	10/1
bouřková / ledová šedá	3901E-A00141 23	10/1
karmínová / ledová šedá	3901E-A00141 24	10/1

Element®

1 2 3 4 5 6 7 8


**Rámeček pro elektroinstalační přístroje
2x dvojnásobný**

Lze použít např. sestavné krabice KP 67/3
fy Kopos Kolín.

bílá / ledová bílá	3901E-A00222 01	5/1
bílá / bílá	3901E-A00222 03	5/1
bílá / ledová šedá	3901E-A00222 04	5/1
karamelová / ledová šedá	3901E-A00222 07	5/1
slonová kost / ledová bílá	3901E-A00222 21	5/1
agáve / ledová bílá	3901E-A00222 22	5/1
bouřková / ledová šedá	3901E-A00222 23	5/1
karmínová / ledová šedá	3901E-A00222 24	5/1

Element®

1 2 3 4 5 6 7 8

