

impuls

Každé stisknutí spínače a pohled na jeho záři prozrazuje, jak moc je tato designová řada výjimečná.

alpská bílá



slonová kost



brilantní černá



šampaňská metalíza



saténová stříbrná / chromová



alpská bílá / zlatá










brilantní černá / chromová









impuls










Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks		
Pro design	Technické údaje		Kompletnost			
	1012-0-1614	Kryt s tlačítkovým ovladačem, s doutnavkou pro spínače řazení 6So (1So), 7So, 6/0So (1/0So), 6/0S (1/0S)	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	1753-0-9541 10/1		
	1012-0-1630			1753-0-0066 10/1		
	1413-0-0871			1753-0-4781 10/1		
	1413-0-0897			1753-0-5267 10/1		
				1753-0-0067 10/1		
	Náhradní doutnavka		1784-0-0586	1		
	Barevné LE diody – viz strana 28, 29.					
	Typové číslo: 1786-7x					
	<i>impuls</i>					
	1022-0-0623	Kryt s tlačítkovým ovladačem, s čířým průřezem, s doutnavkou pro spínače řazení 2S, 6S (1S)	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	1753-0-9582 10/1		
	1022-0-0615			1753-0-0076 10/1		
				1753-0-6547 10/1		
				1753-0-6570 10/1		
				1753-0-0077 10/1		
	Náhradní doutnavka		1784-0-0586	1		
	Typové číslo: 1789-7x-101					
	<i>impuls</i>					
	1012-0-1622	Kryt s děleným tlačítkovým ovladačem, s doutnavkou pro spínače řazení 5So, 6+6So (1+1So), 6/0+6/0So (1/0+1/0So)	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	1753-0-9624 10/1		
	1012-0-1671			1753-0-0064 10/1		
	1413-0-0889			1753-0-4856 10/1		
				1753-0-5333 10/1		
				1753-0-0065 10/1		
	Náhradní doutnavka		1784-0-0586	1		
	Barevné LE diody – viz strana 28, 29.					
	Typové číslo: 1785-7x					
	<i>impuls</i>					
	1012-0-1713	Kryt spínače kartového	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	1753-0-9905 10/1		
				1753-0-0079 10/1		
				1753-0-6703 10/1		
				1753-0-6737 10/1		
				1753-0-0080 10/1		
	Typové číslo: 1792-7x					
	<i>impuls</i>					
	6515-0-0704	Kryt stmíváče s otočným ovladačem s upevňovací maticí a doutnavkou	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	6599-0-2688 1		
	6512-0-0057			6599-0-2916 1		
	6520-0-0227			6599-0-2084 1		
	6517-0-0018			6599-0-2159 1		
	6513-0-0568			6599-0-2917 1		
	6599-0-2035 ¹⁶⁾					
	6513-0-0590			Náhradní doutnavka	6599-0-2274	1
	Typové číslo: 6540-7x					
	<i>impuls</i>					
	6560-0-1205	Kryt stmíváče s krátkocestným ovladačem s doutnavkou	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	6599-0-2720 1		
	6590-0-0171			6599-0-2920 1		
	6550-0-0042 ¹⁶⁾			6599-0-2597 1		
	6401-0-0049			6599-0-2621 1		
	6401-0-0051			6599-0-2921 1		
				Náhradní doutnavka	6599-0-2282	1
				Typové číslo: 6543-7x-101		
	<i>impuls</i>					
	6590-0-0172	Kryt modulu výkonového stmíváčiho nebo termostatu komerčního Pro překrytí přídavného výkonového modulu univerzálního stmíváče anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX. Lze použít i ve spojení s držákem krytu komerčního termostatu KNX.	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	6599-0-2647 10/1		
	6134-0-0149			6599-0-2918 10/1		
	6900-0-1664			6599-0-2076 10/1		
				6599-0-2142 10/1		
				6599-0-2919 10/1		
	Typové číslo: 6541-7x					
	<i>impuls</i>					

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.

⚡ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6565-0-0057	Kryt s krátkocestným ovladačem s doutnavkou Pro sériový krátkocestný stmívač	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	❶ 6599-0-2902 ❷ 6599-0-2922 6599-0-2903 6599-0-2905 ❸ 6599-0-2923	1 1 1 1 1	
	Náhradní doutnavka		6599-0-2282	1	
impuls	Typové číslo: 6545-7x		1 2 3 4 5 6 7 8		
1043-0-0124	Kryt ovládače časového mechanického	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	❶ 1753-0-0342 ❷ 1753-0-0059 1753-0-4914 1753-0-5390 ❸ 1753-0-0061	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1771-7x		1 2 3 4 5 6 7 8		
6410-0-0278	Kryt ovládače časového digitálního	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	❶ 1724-0-2232 ❷ 1724-0-4267 1724-0-2240 1724-0-2273 ❸ 1724-0-4268	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1773-7x		1 2 3 4 5 6 7 8		
6401-0-0049	Snímač spínače automatického				
6401-0-0051	Busch-Wächter® 180 UP Komfort II	brilantní černá	❶ 6800-0-2077	1	
6800-0-2160	se selektivní čočkou,	slonová kost	❷ 6800-0-2338	1	
6800-0-2219	s aretovatelným posuvným	alpská bílá	6800-0-2172	1	
6800-0-2161	přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP	šampaňská metalíza	6800-0-2081	1	
6590-0-0171		saténová stříbrná	❸ 6800-0-2340	1	
6550-0-0042	Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 469) ²³⁾ Oblast zachycení: 12 m dopředu 8 m do stran Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,3 m Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s) Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-7x-104		1 2 3 4 5 6 7 8		
6401-0-0049	Snímač spínače automatického				
6401-0-0051	Busch-Wächter® 180 UP Komfort II	brilantní černá	❶ 6800-0-2093	1	
6800-0-2160	s vícenásobnou čočkou, s aretovatelným	slonová kost	❷ 6800-0-2339	1	
6800-0-2219	posuvným přepínačem	alpská bílá	6800-0-2173	1	
6800-0-2161	ZAP-AUTOMAT-VYP	šampaňská metalíza	6800-0-2097	1	
6590-0-0171		saténová stříbrná	❸ 6800-0-2341	1	
6550-0-0042	Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) ²³⁾ Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 469). Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s) Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-7x-104M		1 2 3 4 5 6 7 8		
impuls					






Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>6401-0-0049 6401-0-0051</p> <p>Kryt spínače s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾</p> <p>Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.</p> <p><i>impuls</i> Typové číslo: 6067-7x-101</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná</p>	<p>6020-0-1083 6020-0-1387 6020-0-1224 6020-0-0986 6020-0-1388</p>	<p>1 1 1 1 1</p>
	<p>6590-0-0171 6550-0-0042 6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051</p> <p>Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾</p> <p>Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.</p> <p><i>impuls</i> Typové číslo: 6066-7x-101</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná</p>	<p>6020-0-1042 6020-0-1385 6020-0-1190 6020-0-0606 6020-0-1386</p>	<p>1 1 1 1 1</p>
	<p>1101-0-0534 1101-0-0542 1101-0-0559 1101-0-0567</p> <p>Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem pro spínač řazení 1+1 s blokováním pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním</p> <p><i>impuls</i> Typové číslo: 1740 DR-7x</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná</p>	<p>1753-0-9863 1753-0-0032 1753-0-4864 1753-0-5341 1753-0-0033</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
	<p>6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051</p> <p>Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem s doutnavkou</p> <p>Náhradní doutnavka</p> <p><i>impuls</i> Typové číslo: 6430-7x</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná</p>	<p>6430-0-0227 6430-0-0337 6430-0-0144 6430-0-0177 6430-0-0338 6599-0-2282</p>	<p>1 1 1 1 1 1</p>
	<p>6410-0-0373 1032-0-0500 1032-0-0501</p> <p>Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo termostatu se spínacími hodinami</p> <p><i>impuls</i> Typové číslo: 6435-7x</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná</p>	<p>6430-0-0299 6430-0-0341 6430-0-0300 6430-0-0302 6430-0-0342</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
	<p>6410-0-0371</p> <p>Kryt stanice povětrnostní</p> <p><i>impuls</i> Typové číslo: 1775 S/W-7x-101</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná</p>	<p>1710-0-3136 1710-0-3738 1710-0-3137 1710-0-3140 1710-0-3739</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
	<p>1032-0-0484 1032-0-0485 1032-0-0498</p> <p>Kryt termostatu s otočným ovládáním</p> <p><i>impuls</i> Typové číslo: 1795-7x</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná</p>	<p>1710-0-3576 1710-0-3746 1710-0-3577 1710-0-3579 1710-0-3747</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>

²¹⁾ Pro IR ovládání je nutné použít ruční vysílač – viz kapitola „Bezdrátové dálkové ovládání“.

☛ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Kryt zaslepovací s kovovým upevňovacím třmenem	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	☛ 1753-0-0169 ☛ 1753-0-0034 1753-0-4930 1753-0-5416 ☛ 1753-0-0035	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1742-7x				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	☛ 5519B-A0235771 5519B-A0235772 5519B-A0235774 5519B-A0235779 5519B-A0235783	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	☛ 5599B-A0235771 ☛ 5599B-A0235772 5599B-A0235774 5599B-A0235779 ☛ 5599B-A0235783	1 1 1 1 1	
impuls	Vestavná hloubka: 33 mm Technické parametry – viz strana 441 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC				

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	brilantní černá	② 1754-0-3468	10/1
		slonová kost	1754-0-4312	10/1
		alpská bílá	1754-0-2411	10/1
		zlatá	1754-0-3492	10/1
		šampaňská metalíza	1754-0-2510	10/1
		chromová	1754-0-4133	10/1
<i>impuls</i>	Typové číslo: 1721-7x		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný pro vodorovnou i svislou montáž	brilantní černá	② 1754-0-3518	10/1
		slonová kost	1754-0-4313	10/1
		alpská bílá	1754-0-2429	10/1
		zlatá	1754-0-3542	10/1
		šampaňská metalíza	1754-0-2528	10/1
		chromová	1754-0-4134	10/1
<i>impuls</i>	Typové číslo: 1722-7x		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný pro vodorovnou i svislou montáž	brilantní černá	② 1754-0-3567	10/1
		slonová kost	1754-0-4314	10/1
		alpská bílá	1754-0-2437	10/1
		zlatá	1754-0-3591	10/1
		šampaňská metalíza	1754-0-2536	10/1
		chromová	1754-0-4135	10/1
<i>impuls</i>	Typové číslo: 1723-7x		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný pro vodorovnou i svislou montáž	brilantní černá	② 1754-0-3617	1
		slonová kost	1754-0-4315	1
		alpská bílá	1754-0-2445	1
		zlatá	1754-0-3641	1
		šampaňská metalíza	1754-0-2544	1
		chromová	1754-0-4136	1
<i>impuls</i>	Typové číslo: 1724-7x		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný pro vodorovnou i svislou montáž	brilantní černá	② 1754-0-3666	1
		slonová kost	1754-0-4316	1
		alpská bílá	1754-0-2452	1
		zlatá	1754-0-3690	1
		šampaňská metalíza	1754-0-2551	1
		chromová	1754-0-4137	1
<i>impuls</i>	Typové číslo: 1725-7x		1 2 3 4 5 6 7 8	

② Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

