

Dokonalá harmonie. Vybraný vkus pro jedinečné interiéry. 7mm odsazení každého prvku elektroinstalace od stěny vytváří 3D efekt, který dá vyniknout interiéru i elektroinstalaci.

studio bílá / studio bílá



slonová kost



studio bílá



korálová červená



grafitová



žlutá



metalická šedá / chromová lesklá





solo,
solo carat



solo[®] carat

Elektroinstalace povýšená na umělecké dílo.
Uspokojte nejnáročnější zákazníky skutečnými
ušlechtilými materiály a rozměrem, který uchvacuje.
Osobitost a individualita.

sklo



bronz



ušlechtilá ocel



chromovaná mosaz



zlacená mosaz



černé sklo







solo carat



	Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý pro spínače řazení 1, 6, 7 pro ovládače řazení 1/0, 6/0 pro časový ovládač	slonová kost	3559B-A0065182	20/1
	3559-A06345		studio bílá	3559B-A0065184	20/1
	3559-A07345		grafitová	3559B-A0065185	20/1
	3559-A86345		korálová červená	3559B-A0065187	20/1
	3297-A115		žlutá	3559B-A00651815	20/1
			metalická šedá	3559B-A00651803	20/1
	solo® solo® carat			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý s čířým průřezem pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S)	slonová kost	3559B-A0065382	20/1
	3559-A21345		studio bílá	3559B-A0065384	20/1
	3559-A06345		grafitová	3559B-A0065385	20/1
	3559-A07345		korálová červená	3559B-A0065387	20/1
	3559-A91345		žlutá	3559B-A00653815	20/1
	3559-A86345		metalická šedá	3559B-A00653803	20/1
	solo® solo® carat			1 2 3 4 5 6 7 8	
	1012-0-2042	Kryt jednoduchý s červeným průřezem, s potiskem pro spínače řazení 2S, 3 U řazení 3 nelze použít doutnavku.	slonová kost	1751-0-2742	10/1
	1011-0-0816 CZ		studio bílá	1751-0-2750	10/1
			grafitová	1751-0-2758	10/1
			korálová červená	1751-0-2774	10/1
			žlutá	1751-0-3008	10/1
			metalická šedá	1751-0-3017	10/1
	solo® solo® carat	Typové číslo: 1788-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A05345	Kryt dělený pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0) pro ovládač řazení 1/0+1/0	slonová kost	3559B-A0065282	20/1
	3559-A52345		studio bílá	3559B-A0065284	20/1
	3559-A53345		grafitová	3559B-A0065285	20/1
	3559-A87345		korálová červená	3559B-A0065287	20/1
			žlutá	3559B-A00652815	20/1
			metalická šedá	3559B-A00652803	20/1
	solo® solo® carat			1 2 3 4 5 6 7 8	
	1012-0-1713	Kryt spínače kartového	slonová kost	1710-0-3640	10/1
			studio bílá	1710-0-3641	10/1
			grafitová	1710-0-3642	10/1
	solo® solo® carat	Typové číslo: 1792-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1101-0-0918	Kryt spínače s otočným ovládačem pro trojstupňový spínač s nulovou polohou	slonová kost	1710-0-3645	10/1
			studio bílá	1710-0-3646	10/1
			grafitová	1710-0-3647	10/1
	solo® solo® carat	Typové číslo: 2542 DR/01-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	6515-0-0704	Kryt stmívače s otočným ovládačem s upevňovací maticí a doutnavkou	slonová kost	6599-0-2830	10/1
	6512-0-0057		studio bílá	6599-0-2833	10/1
	6520-0-0227		grafitová	6599-0-2836	10/1
	6517-0-0018		korálová červená	6599-0-2842	10/1
	6513-0-0568		žlutá	6599-0-2937	10/1
	6599-0-2035 ¹⁶⁾		metalická šedá	6599-0-2941	10/1
	6513-0-0590				
	solo® solo® carat	Náhradní doutnavka Typové číslo: 6540-8xx-101		6599-0-0518	1
				1 2 3 4 5 6 7 8	

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.


Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6560-0-1205 6590-0-0171 6550-0-0042 ¹⁶⁾ 6401-0-0049	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem s doutnavkou	slonová kost studio bílá grafitová korálová červená žlutá metalická šedá	6599-0-2831 6599-0-2834 6599-0-2837 6599-0-2843 6599-0-2938 6599-0-2942	1 1 1 1 1 1	
solo® solo® carat	Náhradní doutnavka Typové číslo: 6543-8xx-101		6599-0-2282 1 2 3 4 5 6 7 8	1	
6590-0-0172 6134-0-0149 6900-0-1664	Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního Pro překrytí přídavného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX. Lze použít i ve spojení s držákem krytu komerčního termostatu KNX.	slonová kost studio bílá grafitová korálová červená žlutá metalická šedá	6599-0-2832 6599-0-2835 6599-0-2838 6599-0-2844 6599-0-2936 6599-0-2940	1 1 1 1 1 1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6541-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
6565-0-0057	Kryt s krátkocestným ovladačem s doutnavkou pro sériový krátkocestný stmívač	slonová kost studio bílá grafitová korálová červená žlutá metalická šedá	6599-0-2907 6599-0-2908 6599-0-2909 6599-0-2911 6599-0-2939 6599-0-2943	1 1 1 1 1 1	
solo® solo® carat	Náhradní doutnavka Typové číslo: 6545-8xx		6599-0-2282 1 2 3 4 5 6 7 8	1	
6410-0-0278	Kryt ovládače časového digitálního	slonová kost studio bílá grafitová	1753-0-9907 1753-0-9908 1753-0-9909	10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1773-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
6401-0-0049 6401-0-0051 6800-0-2160 6800-0-2219 6800-0-2161 6590-0-0171 6550-0-0042	Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II se selektivní čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 469) ²³⁾ Oblast zachycení: 12 m dopředu 8 m do stran Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,3 m Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s) Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C	slonová kost studio bílá grafitová korálová červená žlutá metalická šedá	6800-0-2099 6800-0-2101 6800-0-2103 6800-0-2107 6800-0-2482 6800-0-2484	1 1 1 1 1 1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6800-8xx-104		1 2 3 4 5 6 7 8		

	Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	6401-0-0049	Snímač spínače automatického			
	6401-0-0051	Busch-Wächter® 180 UP Komfort II	slonová kost	6800-0-2100	1
	6800-0-2160	s vícenásobnou číčkou, s aretovatelným	studio bílá	6800-0-2102	1
	6800-0-2219	posuvným přepínačem	grafitová	6800-0-2104	1
	6800-0-2161	ZAP-AUTOMAT-VYP	korálová červená	6800-0-2108	1
	6590-0-0171		žlutá	6800-0-2483	1
	6550-0-0042	Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) ²³⁾	metalická šedá	6800-0-2485	1
		Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 469).			
		Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)			
		Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.			
	solo® solo® carat	Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-8xx-104M		1 2 3 4 5 6 7 8	
	6401-0-0049	Kryt spínače	slonová kost	6020-0-1333	1
	6401-0-0051	s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾	studio bílá	6020-0-1335	1
		s orientačním světlem	grafitová	6020-0-1337	1
		Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	korálová červená	6020-0-1341	1
			žlutá	6020-0-1394	1
			metalická šedá	6020-0-1396	1
	solo® solo® carat	Typové číslo: 6067-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	6590-0-0171	Kryt stmívače, spínače žaluziového	slonová kost	6020-0-1332	1
	6550-0-0042	Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače	studio bílá	6020-0-1334	1
	6410-0-0378	univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem,	grafitová	6020-0-1336	1
	6410-0-0380	s infračerveným přijímačem ²¹⁾	korálová červená	6020-0-1340	1
	6401-0-0051	s orientačním světlem	žlutá	6020-0-1393	1
		Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	metalická šedá	6020-0-1395	1
	solo® solo® carat	Typové číslo: 6066-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1012-0-1309	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem	slonová kost	1751-0-2748	10/1
	1413-0-0590	pro spínač řazení 1+1 s blokováním	studio bílá	1751-0-2756	10/1
		pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním	grafitová	1751-0-2764	10/1
			korálová červená	1751-0-2780	10/1
			žlutá	1751-0-3011	10/1
			metalická šedá	1751-0-3020	10/1
	solo® solo® carat	Typové číslo: 1785 JA-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1101-0-0534	Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem	slonová kost	1710-0-3154	10/1
	1101-0-0542	pro spínač řazení 1+1 s blokováním	studio bílá	1710-0-3172	10/1
	1101-0-0559	pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním	grafitová	1710-0-3190	10/1
	1101-0-0567		korálová červená	1710-0-3226	10/1
			žlutá	1710-0-3820	10/1
			metalická šedá	1710-0-3840	10/1
	solo® solo® carat	Typové číslo: 1740-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	6410-0-0378	Kryt spínače žaluziového	slonová kost	6430-0-0327	1
	6410-0-0380	Busch-Jalousiecontrol® II	studio bílá	6430-0-0329	1
	6401-0-0051	s krátkocestným ovladačem	grafitová	6430-0-0330	1
			korálová červená	6430-0-0332	1
			žlutá	6430-0-0348	1
			metalická šedá	6430-0-0350	1
	solo® solo® carat	Typové číslo: 6430-8xx-102		1 2 3 4 5 6 7 8	

²¹⁾ Pro IR ovládání je nutné použít ruční vysílač – viz kapitola „Bezdrátové dálkové ovládání“.

²³⁾ Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6410-0-0373 1032-0-0500 1032-0-0501	Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo termostatu se spínacími hodinami	slonová kost studio bílá grafitová korálová červená žlutá metalická šedá	6430-0-0304 6430-0-0306 6430-0-0307 6430-0-0309 6430-0-0349 6430-0-0351	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6435-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
6410-0-0371	Kryt stanice povětrnostní	slonová kost studio bílá grafitová korálová červená žlutá metalická šedá	1710-0-3156 1710-0-3174 1710-0-3192 1710-0-3228 1710-0-3822 1710-0-3842	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1775 S/W-8xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8		
1032-0-0484 1032-0-0485 1032-0-0498	Kryt termostatu s otočným ovládáním	slonová kost studio bílá grafitová korálová červená žlutá metalická šedá	1710-0-3568 1710-0-3569 1710-0-3570 1710-0-3572 1710-0-3828 1710-0-3848	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1795-82x		1 2 3 4 5 6 7 8		
6720-0-000. 6401-0-0055 6590-0-0188 6151-0-0187 6151-0-0177 6120-0-0065	Jednotka indikační WaveLINE, s přijímačem RF signálu Pro bezdrátovou indikaci polohy otočných klik pomocí LE diod: červená = otevřeno, žlutá = pootevřeno, zelená = zavřeno. Možnost místního ovládání světelného okruhu (spínání či stmívání dle použitého přístroje). Počet samostatných indikačních kanálů: 4 Počet vysílačů přiřazených k 1 kanálu: max. 8 Indikace vybité baterie vysílače, ztráty signálu nebo poruchy vysílače. Volitelný režim Repeater pro zvýšení dosahu. Po výpadku napájení svítí všechny LED červeně; díky opakovanému vysílání stavu se indikace poloh okenních klik zaktualizuje max. za 1 hod. Uživatelsky přívětivé zprovoznění bez PC. Využitelné též pro systém ABB i-bus® KNX. Dosah: cca 100 m ve volném prostoru Vysílací/přijímací frekvence: 868 MHz Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C	slonová kost studio bílá grafitová korálová červená žlutá metalická šedá	6730-0-0015 6730-0-0017 6730-0-0018 6730-0-0020 6730-0-0024 6730-0-0025	1 1 1 1 1 1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6730-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zaslepovací s kovovým upevňovacím třmenem	slonová kost studio bílá grafitová korálová červená žlutá metalická šedá	1710-0-3143 1710-0-3161 1710-0-3179 1710-0-3215 1710-0-3823 1710-0-3843	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1742-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	slonová kost	5519B-A0235782	10/1
		studio bílá	5519B-A0235784	10/1
		grafitová	5519B-A0235785	10/1
		korálová červená	5519B-A0235787	10/1
		žlutá	5519B-A02357815	10/1
		metalická šedá	5519B-A02357803	10/1
solo® solo® carat	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy	slonová kost	5599B-A0235782	1
		studio bílá	5599B-A0235784	1
		grafitová	5599B-A0235785	1
		korálová červená	5599B-A0235787	1
		žlutá	5599B-A02357815	1
		metalická šedá	5599B-A02357803	1
solo® solo® carat	Technické parametry – viz strana 441 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC		2 3 4 5 6 7 8	

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	chromová chromová lesklá studio bílá	1754-0-4104 1754-0-4326 1754-0-4109	10/1 10/1 10/1	
solo®	Typové číslo: 1721-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný pro vodorovnou i svislou montáž	chromová chromová lesklá studio bílá	1754-0-4105 1754-0-4327 1754-0-4110	10/1 10/1 10/1	
solo®	Typové číslo: 1722-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný pro vodorovnou i svislou montáž	chromová chromová lesklá studio bílá	1754-0-4106 1754-0-4328 1754-0-4111	10/1 10/1 10/1	
solo®	Typové číslo: 1723-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný pro vodorovnou i svislou montáž	chromová chromová lesklá studio bílá	1754-0-4107 1754-0-4329 1754-0-4112	1 1 1	
solo®	Typové číslo: 1724-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný pro vodorovnou i svislou montáž	chromová chromová lesklá studio bílá	1754-0-4108 1754-0-4330 1754-0-4113	1 1 1	
solo®	Typové číslo: 1725-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	sklo	1754-0-4250	1
		bronz	1754-0-4258	1
		ušlechtilá ocel	1754-0-4254	1
		zlacená mosaz	② 1754-0-4356	1
		chromovaná mosaz	② 1754-0-4360	1
		černé sklo	② 1754-0-4322	1
	solo® carat	Typové číslo: 1721-8xx	1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný pro vodorovnou i svislou montáž	sklo	1754-0-4251	1
		bronz	1754-0-4259	1
		ušlechtilá ocel	1754-0-4255	1
		zlacená mosaz	② 1754-0-4357	1
		chromovaná mosaz	② 1754-0-4361	1
		černé sklo	② 1754-0-4323	1
	solo® carat	Typové číslo: 1722-8xx	1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný pro vodorovnou i svislou montáž	sklo	1754-0-4252	1
		bronz	1754-0-4260	1
		ušlechtilá ocel	1754-0-4256	1
		zlacená mosaz	② 1754-0-4358	1
		chromovaná mosaz	② 1754-0-4362	1
		černé sklo	② 1754-0-4324	1
	solo® carat	Typové číslo: 1723-8xx	1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný pro vodorovnou i svislou montáž	sklo	1754-0-4253	1
		bronz	1754-0-4261	1
		ušlechtilá ocel	1754-0-4257	1
		zlacená mosaz	② 1754-0-4359	1
		chromovaná mosaz	② 1754-0-4363	1
		černé sklo	② 1754-0-4325	1
	solo® carat	Typové číslo: 1724-8xx	1 2 3 4 5 6 7 8	

