


Tango®

Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý.

bílá



šedá



slonová kost



běžová



bordó




černá



světle modrá



kouřová šedá




vřesová červená





Tango




Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	3559-A01345	Kryt jednoduchý			
	3559-A06345	pro spínače řazení 1, 6, 7	bílá	3558A-A651 B	20
	3559-A07345	pro ovládače řazení 1/0, 6/0	slonová kost	3558A-A651 C	20
	3559-A91345	pro časový ovládač	šedá	<input checked="" type="checkbox"/> 3558A-A651 S	20
	3558-A86345		běžová	<input checked="" type="checkbox"/> 3558A-A651 D	20
	3558-A01340		bordó	3558A-A651 R	20/1
	3558-A06340		černá	3558A-A651 N	20/1
	3558-A07340		světle modrá	3558A-A651 M2	20
	3558-A91342		kouřová šedá	3558A-A651 S2	20
	3297-A115		vřesová červená	3558A-A651 R2	20

Tango®
 1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A01345	Kryt jednoduchý s popisovým polem			
	3559-A06345	pro spínače řazení 1, 6, 7	bílá	3558A-A00620 B	10
	3559-A07345	pro ovládače řazení 1/0, 6/0	slonová kost	3558A-A00620 C	10
	3559-A91345	pro časový ovládač	šedá	<input checked="" type="checkbox"/> 3558A-A00620 S	10
	3558-A86345		běžová	<input checked="" type="checkbox"/> 3558A-A00620 D	10
	3558-A01340		bordó	3558A-A00620 R	10/1
	3558-A06340		černá	3558A-A00620 N	10/1
	3558-A07340		světle modrá	3558A-A00620 M2	10
	3558-A91342		kouřová šedá	3558A-A00620 S2	10
	3297-A115		vřesová červená	3558A-A00620 R2	10

Tango®
 1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A01345	Kryt jednoduchý s čirým průzorem			
	3559-A21345	pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So	bílá	3558A-A653 B	20
	3559-A25345	pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S)	slonová kost	3558A-A653 C	20
	3559-A07345		šedá	<input checked="" type="checkbox"/> 3558A-A653 S	20
	3559-A91345		běžová	<input checked="" type="checkbox"/> 3558A-A653 D	20
	3558-A86345		bordó	3558A-A653 R	20/1
	3558-A01340		černá	3558A-A653 N	20/1
	3558-A21342		světle modrá	3558A-A653 M2	20
	3558-A25342		kouřová šedá	3558A-A653 S2	20
	3558-A06340		vřesová červená	3558A-A653 R2	20

Tango®
 1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3559-A01345	Kryt jednoduchý s popisovým polem, s čířým průřezem pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S)	bílá	3558A-A610 B	20
3559-A21345		slonová kost	3558A-A610 C	20
3559-A06345		šedá	☑ 3558A-A610 S	20
3559-A07345		běžová	☑ 3558A-A610 D	20
3559-A91345		bordó	3558A-A610 R	20/1
3559-A86345		černá	3558A-A610 N	20/1
3558-A01340		světle modrá	3558A-A610 M2	20
3558-A21342		kouřová šedá	3558A-A610 S2	20
3558-A25342		vřesová červená	3558A-A610 R2	20
3558-A06340				
3558-A07340				
3558-A91342				



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

3558A-A00620 . 3558A-A610 .	Pole popisové pro kryt jednoduchý s popisovým polem		3558A-A27	50/10	
3558A-A00620 . 3558A-A610 .	Pole popisové se symbolem zvonku pro kryt jednoduchý s popisovým polem		3558A-A27/1	50/10	
3558A-A00620 . 3558A-A610 .	Pole popisové se symbolem světla pro kryt jednoduchý s popisovým polem		3558A-A27/2	50/10	

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

3559-A02345 3558-A02340	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průřezem pro spínače řazení 2S (2)	bílá	3558A-A655 B	20
		slonová kost	3558A-A655 C	20
		šedá	☑ 3558A-A655 S	20
		běžová	☑ 3558A-A655 D	20
		bordó	3558A-A655 R	20/1
		černá	3558A-A655 N	20/1
		světle modrá	3558A-A655 M2	20
		kouřová šedá	3558A-A655 S2	20
		vřesová červená	3558A-A655 R2	20



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průřezem pro spínače řazení 3S (3)	bílá	3558A-A00933 B	10
		slonová kost	3558A-A00933 C	10
		šedá	3558A-A00933 S	10
		běžová	3558A-A00933 D	10
		bordó	3558A-A00933 R	10/1
		černá	3558A-A00933 N	10/1
		světle modrá	3558A-A00933 M2	10
		kouřová šedá	3558A-A00933 S2	10
		vřesová červená	3558A-A00933 R2	10



Tango®

Lze kombinovat s doutnavkou 3916-62220.

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky

☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 300).

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3559-A05345	Kryt dělený		
	3559-A52345	pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0)	bílá	3558A-A652 B 20
	3559-A53345	pro ovládač řazení 1/0+1/0	slonová kost	3558A-A652 C 20
	3559-A87345		šedá	☑ 3558A-A652 S 20
	3558-A05340		béžová	☑ 3558A-A652 D 20
	3558-A52340		bordó	3558A-A652 R 20/1
	3558-A87340		černá	3558A-A652 N 20/1
		světle modrá	3558A-A652 M2 20	
		kouřová šedá	3558A-A652 S2 20	
		vřesová červená	3558A-A652 R2 20	


Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A92445	Kryt spínače kartového		
			bílá	3559A-A00700 B 10
			slonová kost	3559A-A00700 C 10
			šedá	☑ 3559A-A00700 S 10
			béžová	☑ 3559A-A00700 D 10
			bordó	3559A-A00700 R 10/1
			černá	3559A-A00700 N 10/1
			světle modrá	3559A-A00700 M2 10/1
			kouřová šedá	3559A-A00700 S2 10/1
			vřesová červená	3559A-A00700 R2 10/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	6514-0-0111 ¹⁶⁾	Kryt stmívače s otočným ovladačem		
	6515-0-0704	s upevňovací maticí	bílá	3294A-A123 B 5
	6512-0-0057	s distančním kroužkem pro 6514-0-0111	slonová kost	3294A-A123 C 5
	6520-0-Q227	Možnost orientačního osvětlení doutnavkou	šedá	3294A-A123 S 5
	6517-0-0018	6599-0-0518 (není součástí dodávky)	béžová	3294A-A123 D 5
	6513-0-0568		bordó	3294A-A123 R 5/1
	6599-0-2035 ¹⁶⁾		černá	3294A-A123 N 5/1
	6513-0-0590		světle modrá	3294A-A123 M2 5/1
		kouřová šedá	3294A-A123 S2 5/1	
		vřesová červená	3294A-A123 R2 5/1	

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.

☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 300).

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
6560-0-1205	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem	bílá	3299A-A100 B	5
6590-0-0171		slonová kost	3299A-A100 C	5
6550-0-0042		šedá	3299A-A100 S	5
6401-0-0049		běžová	3299A-A100 D	5
6401-0-0051		bordó	3299A-A100 R	5/1
		černá	3299A-A100 N	5/1
		světle modrá	3299A-A100 M2	5/1
		kouřivá šedá	3299A-A100 S2	5/1
	vřesová červená	3299A-A100 R2	5/1	



Tango®



1 2 3 4 5 6 7 8

Stmívač s krátkocestným ovladačem (bez paměti)

Plynulý náběh jasu při zapnutí: 1 s
Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

bílá	3299A-A11100 B	1
slonová kost	3299A-A11100 C	1
šedá	3299A-A11100 S	1
běžová	3299A-A11100 D	1
bordó	3299A-A11100 R	1
černá	3299A-A11100 N	1
světle modrá	3299A-A11100 M2	1
kouřivá šedá	3299A-A11100 S2	1
vřesová červená	3299A-A11100 R2	1



40 - 450 W pro , 40 - 300 V·A pro 
40 - 250 W pro halogenové 230V žárovky
230 V AC

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

3294U-A00130

Kryt regulátoru otáček
s upevňovací maticí


bílá	3294A-A00130 B	5/1
slonová kost	☛ 3294A-A00130 C	5/1
šedá	☛ 3294A-A00130 S	5/1
běžová	☛ 3294A-A00130 D	5/1
bordó	☛ 3294A-A00130 R	5/1
černá	☛ 3294A-A00130 N	5/1
světle modrá	☛ 3294A-A00130 M2	5/1
kouřivá šedá	☛ 3294A-A00130 S2	5/1
vřesová červená	☛ 3294A-A00130 R2	5/1



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
1043-0-0124	Kryt ovládače časového mechanického	bílá slonová kost šedá béžová bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	N 3294A-A00160 B N 3294A-A00160 C N 3294A-A00160 S N 3294A-A00160 D N 3294A-A00160 R N 3294A-A00160 N N 3294A-A00160 M2 N 3294A-A00160 S2 N 3294A-A00160 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1



NOVINKA

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8



Hodiny spínací týdenní

Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického.

Až 59 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Možnost zobrazení doby v zapnutém stavu. Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávislé na napájení. Záložní články 2x 1,5 V nejsou dobíjecí, slouží pro udržení chodu hodin v případě krátkodobých nahodilých výpadků napájení.

bílá
 slonová kost
 šedá
 béžová
 bordó
 černá
 světle modrá
 kouřová šedá
 vřesová červená

3292A-A20200 B
 3292A-A20200 C
 3292A-A20200 S
 3292A-A20200 D
 3292A-A20200 R
 3292A-A20200 N
 3292A-A20200 M2
 3292A-A20200 S2
 3292A-A20200 R2

Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C
 Doporučuje se použití ochrany před přepětím.
 Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt relé
 8 A cos φ 1, 250 V AC
 230 V AC, 3vodičové připojení

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8



Spínač automatický se snímačem pohybu

Spínací prvek: triak
 Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 467)
 Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):
 prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost;
 zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C
 40 - 450 W pro ☼

bílá
 slonová kost
 šedá
 béžová
 bordó
 černá
 světle modrá
 kouřová šedá
 vřesová červená






3299A-A12100 B
 3299A-A12100 C
 3299A-A12100 S
 3299A-A12100 D
 3299A-A12100 R
 3299A-A12100 N
 3299A-A12100 M2
 3299A-A12100 S2
 3299A-A12100 R2

Tango®

230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾






1 2 3 4 5 6 7 8

³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.
 N Novinka

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Spínač automatický se snímačem pohybu			
	Spínací prvek: relé	bílá	3299A-A22100 B	1
	Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 467)	slonová kost	3299A-A22100 C	1
	Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):	šedá	3299A-A22100 S	1
	prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost;	běžová	3299A-A22100 D	1
	zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem	bordó	3299A-A22100 R	1
	integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)	černá	3299A-A22100 N	1
	Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C	světle modrá	3299A-A22100 M2	1
	750 W pro  , 500 V-A pro     ⁴⁴⁾	kouřová šedá	3299A-A22100 S2	1
	350 V-A pro nekompenzované zářivky	vřesová červená	3299A-A22100 R2	1



Tango® 230 V AC, 3vodičové připojení

Spínač automatický se snímačem pohybu

Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení)
 Doba sepnutí relé 2: cca 5 min.
 Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 467)
 Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):
 prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)

bílá
 slonová kost
 šedá
 běžová
 bordó
 černá
 světle modrá
 kouřová šedá
 vřesová červená





3299A-A32100 B
 3299A-A32100 C
 3299A-A32100 S
 3299A-A32100 D
 3299A-A32100 R
 3299A-A32100 N
 3299A-A32100 M2
 3299A-A32100 S2
 3299A-A32100 R2

1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C
 Celkem max. 3 A cos φ > 0,8 ⁴⁴⁾



Tango® 230 V AC, 4vodičové připojení


Spínač automatický se snímačem pohybu

Spínací prvek: triak
 Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 468)
 Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):
 prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)

bílá
 slonová kost
 šedá
 běžová
 bordó
 černá
 světle modrá
 kouřová šedá
 vřesová červená






3299A-A12180 B
 3299A-A12180 C
 3299A-A12180 S
 3299A-A12180 D
 3299A-A12180 R
 3299A-A12180 N
 3299A-A12180 M2
 3299A-A12180 S2
 3299A-A12180 R2


1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C
 40 - 450 W pro 




Tango® 230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾


    

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 468) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 750 W pro φ , 500 V-A pro $\text{III} \times \text{I} \times \text{I}$ 44) 350 V-A pro nekompenzované zářivky	bílá	3299A-A22180 B	1
		slonová kost	3299A-A22180 C	1
		šedá	3299A-A22180 S	1
		béžová	3299A-A22180 D	1
		bordó	3299A-A22180 R	1
		černá	3299A-A22180 N	1
		světle modrá	3299A-A22180 M2	1
		kouřová šedá	3299A-A22180 S2	1
		vřesová červená	3299A-A22180 R2	1

Tango®


230 V AC, 3vodičové připojení




	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení) Doba sepnutí relé 2: cca 5 min. Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 468) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C Celkem max. 3 A $\cos \varphi > 0,8$ 44)	bílá	3299A-A32180 B	1
		slonová kost	3299A-A32180 C	1
		šedá	3299A-A32180 S	1
		béžová	3299A-A32180 D	1
		bordó	3299A-A32180 R	1
		černá	3299A-A32180 N	1
		světle modrá	3299A-A32180 M2	1
		kouřová šedá	3299A-A32180 S2	1
		vřesová červená	3299A-A32180 R2	1

Tango®

230 V AC, 4vodičové připojení



	3299A-A13100 . Vysílač RF s krátkocestným ovladačem, nástěnný 3299A-A23100 . 3299A-A33100 . 3299-21200 3299-28200 3299-11... 3299-15... 3299-2.330 3299-8.330 Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem	bílá	3299A-11900 B	1
		slonová kost	3299A-11900 C	1
		šedá	3299A-11900 S	1
		béžová	3299A-11900 D	1
		bordó	3299A-11900 R	1
		černá	3299A-11900 N	1
		světle modrá	3299A-11900 M2	1
		kouřová šedá	3299A-11900 S2	1
		vřesová červená	3299A-11900 R2	1

Tango®

Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.



44) Také pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3299A-11900 . 3299-13900 3299-43900	Stmívač s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání	bílá slonová kost	3299A-A13100 B 3299A-A13100 C	1 1
3299-96900 . 3299-22900 3299-299.0	Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače. Programovatelná funkce stmívače / časovače. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	šedá běžová bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A13100 S 3299A-A13100 D 3299A-A13100 R 3299A-A13100 N 3299A-A13100 M2 3299A-A13100 S2 3299A-A13100 R2	1 1 1 1 1 1 1
	40 - 450 W pro E27 , 40 - 300 V·A pro E27 40 - 250 W pro halogenové 230V žárovky			



Tango® 230 V AC, 2vodičové připojení

1 2 3 4 5 6 7 8

3299A-11900 . 3299-13900 3299-43900	Spínač s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání	bílá slonová kost	3299A-A23100 B 3299A-A23100 C	1 1
3299-96900 . 3299-22900 3299-299.0	Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače. Programovatelná funkce spínače / časovače. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	šedá běžová bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A23100 S 3299A-A23100 D 3299A-A23100 R 3299A-A23100 N 3299A-A23100 M2 3299A-A23100 S2 3299A-A23100 R2	1 1 1 1 1 1 1
	750 W pro E27 , 500 V·A pro E27 E27 ⁴⁴⁾ 350 V·A pro nekompenzované zářivky			



Tango® 230 V AC, 3vodičové připojení

1 2 3 4 5 6 7 8


3299A-11900 . 3299-13900 3299-43900	Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání	bílá slonová kost	3299A-A33100 B 3299A-A33100 C	1 1
3299-96900 . 3299-299.0	Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	šedá běžová bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A33100 S 3299A-A33100 D 3299A-A33100 R 3299A-A33100 N 3299A-A33100 M2 3299A-A33100 S2 3299A-A33100 R2	1 1 1 1 1 1 1



Tango® 2x 3 A $\cos \varphi > 0,8$
230 V AC, 4vodičové připojení


1 2 3 4 5 6 7 8

⁴⁴⁾ Také pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičkou (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3559-A89345 3559-A88345	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem pro spínač řízení 1+1 s blokováním pro ovládač řízení 1/0+1/0 s blokováním	bílá	3558A-A662 B	20
		slonová kost	3558A-A662 C	20
		šedá	☑ 3558A-A662 S	20
		běžová	☑ 3558A-A662 D	20
		bordó	3558A-A662 R	20/1
		černá	3558A-A662 N	20/1
		světle modrá	3558A-A662 M2	20/1
		kouřová šedá	3558A-A662 S2	20/1
		vřesová červená	3558A-A662 R2	20/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem	bílá	3299A-A110 B	5
		slonová kost	3299A-A110 C	5
		šedá	3299A-A110 S	5
		běžová	3299A-A110 D	5
		bordó	3299A-A110 R	5/1
		černá	3299A-A110 N	5/1
		světle modrá	3299A-A110 M2	5/1
		kouřová šedá	3299A-A110 S2	5/1
		vřesová červená	3299A-A110 R2	5/1

Tango®







1 2 3 4 5 6 7 8






6410-0-0373	Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer®	bílá	N 3299A-A40100 B	5/1
		slonová kost	N 3299A-A40100 C	5/1
		šedá	N 3299A-A40100 S	5/1
		běžová	N 3299A-A40100 D	5/1
		bordó	N 3299A-A40100 R	5/1
		černá	N 3299A-A40100 N	5/1
		světle modrá	N 3299A-A40100 M2	5/1
		kouřová šedá	N 3299A-A40100 S2	5/1
		vřesová červená	N 3299A-A40100 R2	5/1

NOVINKA

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Termostat univerzální s otočným nastavením teploty				
	s volitelnou funkcí prostorového nebo podlahového termostatu	bílá	3292A-A10100 B	1	
		slonová kost	3292A-A10100 C	1	
		šedá	3292A-A10100 S	1	
		běžová	3292A-A10100 D	1	
	Lineární nastavení teploty, indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED.	bordó	3292A-A10100 R	1	
	Tlačítka pro ruční zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).	černá	3292A-A10100 N	1	
		světle modrá	3292A-A10100 M2	1	
		kouřivá šedá	3292A-A10100 S2	1	
		vřesová červená	3292A-A10100 R2	1	
	Prostorový termostat: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K Tepelná zpětná vazba				
	Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).				
	Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Výstup termostatu: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A cos φ 1, 250 V AC				
Tango®	230 V AC, 3vodičové připojení				
3292G-A10100 ..	Snímač teploty pro podlahové vytápění				
3292A-A10100 ..	pro termostat s otočným nastavením teploty	šedá	3292U-A90100	1	
3292M-A10100 ..					
3292E-A10100 ..	Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (lze zkrátit/prodloužit) Vodiče: 2x 0,35 mm ² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm				
	IP 54				
	Termostat univerzální s týdenními spínacími hodinami				
	s volitelnou funkcí prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu	bílá	3292A-A10200 B	1	
		slonová kost	3292A-A10200 C	1	
		šedá	3292A-A10200 S	1	
		běžová	3292A-A10200 D	1	
	Nastavitelné teploty: +4 °C až +50 °C	bordó	3292A-A10200 R	1	
	Protimrazová teplota: +7 °C	černá	3292A-A10200 N	1	
	Krok zobrazení teploty: 0,1 K	světle modrá	3292A-A10200 M2	1	
	Krok nastavení teploty: 0,5 K	kouřivá šedá	3292A-A10200 S2	1	
	Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického, dovolená.	vřesová červená	3292A-A10200 R2	1	
	Nastavitelné parametry: hystereze, teplotní offset, omezení teploty, počet dní dovolené.				
	Až 59 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Zobrazení protopeného času, test spínání, akustická indikace poruchy podlahového snímače, volba snímače teploty, preventivní sepnutí ventilů. Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávisle na napájení. Záložní články 2x 1,5 V nejsou dobíjecí, slouží pro udržení chodu hodin v případě krátkodobých nahodilých výpadků napájení.				
	Připojí-li se ke spínacímu přístroji vnější snímač teploty 3292U-A90200 (není součástí dodávky), lze přístroj provozovat jako podlahový termostat. Pokud se pro elektrické vytápění využívá nízký odběrový tarif, je nutné zajistit trvalé napájení přístroje (schéma zapojení – viz strana 440).				
	Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Doporučuje se použít ochrany před přepětím. Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A cos φ 1, 250 V AC				
Tango®	230 V AC, 3vodičové připojení				

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>3292A-A10200 .. Snímač teploty pro podlahové vytápění</p> <p>3292M-A10200 .. pro termostat s týdenními spínacími hodinami</p> <p>3292E-A10200 ..</p> <p>Snímací prvek: termistor NTC, 10 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (lze zkrátit/prodloužit) Vodiče: 2x 0,35 mm² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm</p>	černá	3292U-A90200	1
	IP 54		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>Regulátor hlasitosti</p> <p>Vstupní nf napětí: max. 100 V_{ef}</p> <p>Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W</p>	<p>bílá</p> <p>slonová kost</p> <p>šedá</p> <p>běžová</p>	<p>5016A-A10100 B</p> <p>2 5016A-A10100 C</p> <p>2 5016A-A10100 S</p> <p>2 5016A-A10100 D</p>	1 1 1 1
	<p>Vestavná hloubka: 12 mm</p> <p>Typové číslo: RH5</p>		2 3 4 5 6 7 8	
	<p>Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem</p> <p>Vstupní nf napětí: max. 100 V_{ef}</p> <p>Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W</p> <p>Výkonový přenos při nuceném poslechu: max. 6 W</p> <p>Ovládací napětí pro nucený poslech: 12 - 24 V DC</p> <p>Indikace nuceného poslechu: LED</p> <p>Vestavná hloubka: 12 mm</p> <p>Typové číslo: RH5</p>	<p>bílá</p> <p>slonová kost</p> <p>šedá</p> <p>běžová</p>	<p>5016A-A10200 B</p> <p>2 5016A-A10200 C</p> <p>2 5016A-A10200 S</p> <p>2 5016A-A10200 D</p>	1 1 1 1
			2 3 4 5 6 7 8	
	<p>3298A-A77300 .. Spínač PhoneLINE GSM</p> <p>3298U-A77200 .. Pro vzdálené ovládání pomocí mobilního telefonu. SIM karta není součástí dodávky. Podle konfigurace lze ovládat až 4 připojená zařízení – komfortní hlasovou navigací DTMF, pomocí SMS, prozvoněním nebo lokálně tlačítkem. Vestavěný modul 868 MHz pro bezdrátovou komunikaci s dalšími zařízeními. Možnost připojení dalších zařízení na vstupní svorky spínače a odeslání SMS při aktivaci. Dálkový dotaz na stav zařízení. Přístroj může fungovat jako termostat. Nastavení teploty: 1 °C až 35 °C (krok 1 K) Kontrola nezámrzné teploty: 1 °C až 35 °C Odeslání SMS při dosažení nastavené teploty.</p> <p>Vlastní spotřeba: max. 1 W (max. 3 W při vysílání)</p> <p>Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C</p> <p>Spínací prvek: relé (bezpotenciálový spínací kontakt)</p> <p>Spínaný proud: 10 A cos φ 1, 250 V AC</p> <p>230 V AC, 3vodičové připojení</p>	<p>bílá</p> <p>slonová kost</p> <p>běžová</p> <p>světle modrá</p> <p>kouřová šedá</p> <p>vřesová červená</p>	<p>3298A-A77100 B</p> <p>3298A-A77100 C</p> <p>3298A-A77100 D</p> <p>3298A-A77100 M2</p> <p>3298A-A77100 S2</p> <p>3298A-A77100 R2</p>	1 1 1 1 1 1
	<p>Typové číslo: RH5</p>		2 3 4 5 6 7 8	
	<p>3298A-A77100 .. Modul spínací PhoneLINE</p> <p>Rozšiřující modul vstupu a výstupu pro spínač GSM, s bezdrátovou komunikací. Provozní kmitočet: 868 MHz</p> <p>Přístroj může sloužit jako externí teplotní snímač pro spínač GSM. Možnost připojení ke spínači GSM pomocí vodičů v případě nevhodných podmínek pro příjem signálu 868 MHz.</p> <p>Vlastní spotřeba: max. 1 W</p> <p>Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C</p> <p>Spínací prvek: relé (bezpotenciálový spínací kontakt)</p> <p>Spínaný proud: 10 A cos φ 1, 250 V AC</p> <p>230 V AC, 3vodičové připojení</p>	<p>bílá</p> <p>slonová kost</p> <p>běžová</p> <p>světle modrá</p> <p>kouřová šedá</p> <p>vřesová červená</p>	<p>3298A-A77300 B</p> <p>3298A-A77300 C</p> <p>3298A-A77300 D</p> <p>3298A-A77300 M2</p> <p>3298A-A77300 S2</p> <p>3298A-A77300 R2</p>	1 1 1 1 1 1
	<p>Typové číslo: RH5</p>		2 3 4 5 6 7 8	

• Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.
Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.
Informace o dalších přístrojích řady PhoneLINE – viz strana 268.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3917U-A00050	Kryt přístroje osvětlení s LED			
3917U-A00051	nebo adaptéru Profil 45	bílá	5016A-A00070 B	5
3917U-A00052	Pro přístroje osvětlení s LED.	slonová kost	5016A-A00070 C	5
3917U-A00053	Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	šedá	5016A-A00070 S	5
3917U-A00150		béžová	5016A-A00070 D	5
5525U-A00100		bordó	5016A-A00070 R	5/1
		černá	5016A-A00070 N	5/1
		světle modrá	5016A-A00070 M2	5/1
		kouřová šedá	5016A-A00070 S2	5/1
		vřesová červená	5016A-A00070 R2	5/1



Tango®


1 2 3 4 5 6 7 8

Adaptér pro přístroje Profil 45

Pro zapuštěnou montáž libovolných přístrojů Profil 45 (viz strana 310 - 311) do designových řad. Pro kompletaci je nutné použít kryt 5016.-A00070 .. a rámeček ve zvolené designové řadě.

N 5525U-A00100

5/1



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

Svorkovnice pětipólová s krytem

s odlehčovací sponou
pro pohyblivý vývod 5x 1 - 2,5 mm² Cu,
pro pevný přívod 5x 1,5 - 4 mm² Cu

bílá	3938A-A106 B	5
slonová kost	3938A-A106 C	5
šedá	3938A-A106 S	5
béžová	3938A-A106 D	5
bordó	3938A-A106 R	5/1
černá	3938A-A106 N	5/1
světle modrá	3938A-A106 M2	5/1
kouřová šedá	3938A-A106 S2	5/1
vřesová červená	3938A-A106 R2	5/1



Tango®

16 A, 400 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8

Kryt zaslepovací

s plastovým upevňovacím třmenem

bílá	3902A-A001 B	10
slonová kost	3902A-A001 C	10
šedá	N 3902A-A001 S	10
béžová	N 3902A-A001 D	10
bordó	3902A-A001 R	10/1
černá	3902A-A001 N	10/1
světle modrá	3902A-A001 M2	10/1
kouřová šedá	3902A-A001 S2	10/1
vřesová červená	3902A-A001 R2	10/1



Tango®


















1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky

N Novinka

N Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 300).

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.











Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>3</p>	<p>Spínač páčkový trojpólový s instalační krabicí a upevňovací sponou s propojovacími svorkami N a PE</p> <p>Možnost upevnění do dutých přiček</p>	bílá	3425A-0344 B	6
		slonová kost	3425A-0344 C	6
		šedá	3425A-0344 S	6 /1
		běžová	3425A-0344 D	6
		bordó	3425A-0344 R	6/1
		černá	3425A-0344 N	6/1
		světle modrá	3425A-0344 M2	6/1
		kouřová šedá	3425A-0344 S2	6/1
		vřesová červená	3425A-0344 R2	6/1
Tango®	IP 20 16 A, 400 V AC			
 <p>2P+PE</p>	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</p>	bílá	5519A-A02357 B	10
		slonová kost	5519A-A02357 C	10
		šedá	 5519A-A02357 S	10
		běžová	 5519A-A02357 D	10
		bordó	5519A-A02357 R	10/1
		černá	5519A-A02357 N	10/1
		světle modrá	5519A-A02357 M2	10
		kouřová šedá	5519A-A02357 S2	10
		vřesová červená	5519A-A02357 R2	10
Tango®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC			
 <p>2P+PE</p>	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem</p>	bílá	 5519A-A02352 B	10
		slonová kost	 5519A-A02352 C	10
		šedá	 5519A-A02352 S	10
		běžová	 5519A-A02352 D	10
		bordó	 5519A-A02352 R	10/1
		černá	 5519A-A02352 N	10/1
		světle modrá	 5519A-A02352 M2	10/1
		kouřová šedá	 5519A-A02352 S2	10/1
		vřesová červená	 5519A-A02352 R2	10/1
Tango®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC			

NOVINKA

 Novinka

 Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 300).

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.





Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	bílá slonová kost šedá béžová bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5519A-A02397 B 5519A-A02397 C ☑ 5519A-A02397 S ☑ 5519A-A02397 D 5519A-A02397 R 5519A-A02397 N 5519A-A02397 M2 5519A-A02397 S2 5519A-A02397 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10 10 10	
Tango®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá slonová kost šedá béžová bordó světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5518A-A2359 B 5518A-A2359 C 5518A-A2359 S 5518A-A2359 D 5518A-A2359 R 5518A-A2359 M2 5518A-A2359 S2 5518A-A2359 R2	10 10 10 10 10/1 10 10 10	
Tango®	16 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem	bílá slonová kost šedá béžová bordó světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5518A-A2349 B 5518A-A2349 C 5518A-A2349 S 5518A-A2349 D 5518A-A2349 R 5518A-A2349 M2 5518A-A2349 S2 5518A-A2349 R2	10 10 10 10 10/1 10 10 10	
Tango®	16 A, 250 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾	bílá slonová kost šedá béžová bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5513A-C02357 B 5513A-C02357 C ☑ 5513A-C02357 S ☑ 5513A-C02357 D 5513A-C02357 R 5513A-C02357 N 5513A-C02357 M2 5513A-C02357 S2 5513A-C02357 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10 10 10	
Tango®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami ¹⁸⁾	bílá slonová kost šedá béžová bordó světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5512A-2359 B 5512A-2359 C 5512A-2359 S 5512A-2359 D 5512A-2359 R 5512A-2359 M2 5512A-2359 S2 5512A-2359 R2	10 10 10 10 10/1 10 10 10	
Tango®	16 A, 250 V AC				

Poznámky









¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopos Kolín).

☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 300).

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks		
Pro design	Technické údaje		Kompletnost			
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky¹⁸⁾ Tango® 16 A, 250 V AC	bílá	5512A-2349 B	10		
		slonová kost	5512A-2349 C	10		
		šedá	5512A-2349 S	10		
		běžová	5512A-2349 D	10		
		bordó	5512A-2349 R	10/1		
		světle modrá	5512A-2349 M2	10		
		kouřová šedá	5512A-2349 S2	10		
		vřesová červená	5512A-2349 R2	10		
				<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		
			2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy Tango® 16 A, 230 V AC	bílá	5599A-A02357 B	1
slonová kost	5599A-A02357 C			1		
šedá	5599A-A02357 S			1		
běžová	5599A-A02357 D			1		
bordó	5599A-A02357 R			1		
černá	5599A-A02357 N			1		
světle modrá	5599A-A02357 M2			1		
kouřová šedá	5599A-A02357 S2			1		
vřesová červená	5599A-A02357 R2			1		
				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		
Technické parametry – viz strana 441 Bezšroubové připojení vodičů						
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy Tango® 16 A, 230 V AC	bílá	5598A-A2349B	1		
		slonová kost	5598A-A2349C	1		
		šedá	5598A-A2349S	1		
		běžová	5598A-A2349D	1		
		bordó	5598A-A2349R	1		
		světle modrá	5598A-A2349M2	1		
		kouřová šedá	5598A-A2349S2	1		
		vřesová červená	5598A-A2349R2	1		
				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		
		Technické parametry – viz strana 441 Bezšroubové připojení vodičů				
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ s optickou signalizací poruchy Tango® 16 A, 230 V AC	bílá	5593A-C02357 B	1		
		slonová kost	5593A-C02357 C	1		
		šedá	5593A-C02357 S	1		
		běžová	5593A-C02357 D	1		
		bordó	5593A-C02357 R	1		
		černá	5593A-C02357 N	1		
		světle modrá	5593A-C02357 M2	1		
		kouřová šedá	5593A-C02357 S2	1		
		vřesová červená	5593A-C02357 R2	1		
				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		
Technické parametry – viz strana 441 Bezšroubové připojení vodičů						

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopos Kolín).


Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ s akustickou signalizací poruchy	bílá slonová kost šedá béžová bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5583A-C02357 B 5583A-C02357 C 5583A-C02357 S 5583A-C02357 D 5583A-C02357 R 5583A-C02357 N 5583A-C02357 M2 5583A-C02357 S2 5583A-C02357 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Technické parametry – viz strana 441 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ s optickou signalizací poruchy	bílá slonová kost šedá béžová bordó světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5592A-A2349B 5592A-A2349C 5592A-A2349S 5592A-A2349D 5592A-A2349R 5592A-A2349M2 5592A-A2349S2 5592A-A2349R2	1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Technické parametry – viz strana 441 16 A, 230 V AC				
2P+PE	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5x I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulzním proudům: 250 A, 8/20 μ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm ² Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: FIF 16	bílá slonová kost bordó	5526A-A02359 B 5526A-A02359 C 5526A-A02359 R	1 1 1	
Tango®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC				
2P+PE	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami, s výstupními chráněnými vodiči Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5x I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulzním proudům: 250 A, 8/20 μ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm ² Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: FIF 16/3	bílá slonová kost bordó	5526A-A02379 B 5526A-A02379 C 5526A-A02379 R	1 1 1	
Tango®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC				

Poznámky

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopos Kolín).


Schéma zapojení k bezpečnostním zásuvkám FI-DOS – viz strana 483.

Rámečky pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 300.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bílá	3901A-B10 B	20
		slonová kost	3901A-B10 C	20
		šedá	3901A-B10 S	20
		běžová	3901A-B10 D	20
		bordó	3901A-B10 R	20/1
		černá	3901A-B10 N	20/1
		světle modrá	3901A-B10 M2	20
		kouřová šedá	3901A-B10 S2	20
		vřesová červená	3901A-B10 R2	20


Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný	bílá	3901A-B20 B	10
		slonová kost	3901A-B20 C	10
		šedá	3901A-B20 S	10
		běžová	3901A-B20 D	10
		bordó	3901A-B20 R	10/1
		černá	3901A-B20 N	10/1
		světle modrá	3901A-B20 M2	10
		kouřová šedá	3901A-B20 S2	10
		vřesová červená	3901A-B20 R2	10

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný	bílá	3901A-B30 B	10
		slonová kost	3901A-B30 C	10
		šedá	3901A-B30 S	10
		běžová	3901A-B30 D	10
		bordó	3901A-B30 R	10/1
		černá	3901A-B30 N	10/1
		světle modrá	3901A-B30 M2	10
		kouřová šedá	3901A-B30 S2	10
		vřesová červená	3901A-B30 R2	10

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný	bílá	3901A-B40 B	10
		slonová kost	3901A-B40 C	10
		šedá	3901A-B40 S	10
		běžová	3901A-B40 D	10
		bordó	3901A-B40 R	10/1
		černá	3901A-B40 N	10/1
		světle modrá	3901A-B40 M2	10/1
		kouřivá šedá	3901A-B40 S2	10/1
		vřesová červená	3901A-B40 R2	10/1



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

**Rámeček pro elektroinstalační přístroje
vodorovný pětínásobný**

bílá	3901A-B50 B	10
slonová kost	3901A-B50 C	10
šedá	3901A-B50 S	10
běžová	3901A-B50 D	10
bordó	3901A-B50 R	10/1
černá	3901A-B50 N	10/1
světle modrá	3901A-B50 M2	10/1
kouřivá šedá	3901A-B50 S2	10/1
vřesová červená	3901A-B50 R2	10/1



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8


**Rámeček pro elektroinstalační přístroje
svislý dvojnásobný**

bílá	3901A-B21 B	10
slonová kost	3901A-B21 C	10
šedá	3901A-B21 S	10
běžová	3901A-B21 D	10
bordó	3901A-B21 R	10/1
černá	3901A-B21 N	10/1
světle modrá	3901A-B21 M2	10
kouřivá šedá	3901A-B21 S2	10
vřesová červená	3901A-B21 R2	10




Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý trojnásobný	bílá	3901A-B31 B	10
		slonová kost	3901A-B31 C	10
		šedá	3901A-B31 S	10
		béžová	3901A-B31 D	10
		bordó	3901A-B31 R	10/1
		černá	3901A-B31 N	10/1
		světle modrá	3901A-B31 M2	10
		kouřová šedá	3901A-B31 S2	10
		vřesová červená	3901A-B31 R2	10

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý čtyřnásobný	bílá	3901A-B41 B	10
		slonová kost	3901A-B41 C	10
		šedá	3901A-B41 S	10
		béžová	3901A-B41 D	10
		bordó	3901A-B41 R	10/1
		černá	3901A-B41 N	10/1
		světle modrá	3901A-B41 M2	10/1
		kouřová šedá	3901A-B41 S2	10/1
		vřesová červená	3901A-B41 R2	10/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

