

ETICON

Modulárne stykače pre inštaláciu do domácich rozvodní
Miniatúrne stykače typu výkon/motor a relé proti preťaženiu
Technické údaje

NÍZKONAPĚŤOVÉ STYKAČE



Modulárne stykače pre inštaláciu do domových spínacích skríň

Modulárne stykače pre inštaláciu do domových spínacích skríň

Popis

Modulárne stykače sa používajú na inštaláciu do oddelených domových spínacích skríň s možnosťou využitia, ako napríklad:

- zapínanie elektrického osvetlenia
- zapínanie všetkých druhov čerpadiel
- zapínanie zariadení elektrického vykurovania
- zapínanie elektrických motorov

Základné typy vyššie spomínaných modulárnych stykačov sú R20, R25, R40 a R63, určené pre inštaláciu na štandardné montážne lišty so šírkou 35 mm (EN 50022). Stykače môžu byť prekryté prostredníctvom olovených krytov, dodávaný je aj doplnkový blok stykača RH 11.

Veľkou výhodou našich stykačov je relatívne tichá prevádzka, dlhá životnosť mechanizmu a vysoká kvalita výroby vlastného mechanizmu.

Technické špecifikácie zodpovedajú: EN60947-4-1; EN60947-5-1; VDE 0660, IEC 947-4-1; IEC 947-5-1



2-pólový, 1 modul (17,5 mm), 20 A (AC1, 400 V)

typ	číslo kódu	diagram vedenia	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
R 20-20 230V	002461210		130	12
R 20-20 24 V	002461211		130	12
R 20-11 230 V	002461220		130	12
R 20-11 24 V	002461221		130	12
R 20-02 230 V	002461230		130	12
R 20-02 24 V	002461231		130	12



4-pólový, 2 moduly (35 mm), 25 A (AC1, 400 V)

typ	číslo kódu	diagram vedenia	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
R 25-40 230V	002462310		220	6
R 25-40 24 V	002462311		220	6
R 25-31 230 V	002462320		220	6
R 25-31 24 V	002462321		220	6
R 25-13 230 V	002462330		220	6
R 25-13 24 V	002462331		220	6
R 25-22 230 V	002462340		220	6
R 25-22 24 V	002462341		220	6
R 25-04 230 V	002462350		220	6
R 25-04 24 V	002462351		220	6

4-pólový, 3 moduly (52,5 mm), 40 A (AC1, 400 V)

typ	číslo kódu	diagram vedenia	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
R 40-40 230 V	002463410		360	4
R 40-40 24 V	002463411		360	4
R 40-31 230 V	002463420		360	4
R 40-31 24 V	002463421		360	4
R 40-22 230 V	002463430		360	4
R 40-22 24 V	002463431		360	4
R 40-04 230 V	002463440		360	4
R 40-04 24 V	002463441		360	4

4 pole, 3 moduly (52,5mm), 63 A(AC1, 400 V)

typ	číslo kódu	diagram vedenia	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
R 63-40 230 V	002463450		360	4
R 63-40 24 V	002463451		360	4
R 63-31 230 V	002463460		360	4
R 63-31 24 V	002463461		360	4
R 63-22 230 V	002463470		360	4
R 63-22 24 V	002463471		360	4
R 63-04 230 V	002463480		360	4
R 63-04 24 V	002463481		360	4

Prídavný blok stykača pre stykače R25, R40, R63 (max. 1 kus)

typ	číslo kódu	diagram vedenia	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
RH 11	002461101		26	3

Kovový kryt

typ	číslo kódu	pre použitie s	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
P721	002461110	R 25	2	10
P690	002461120	R 40..., R 63...	3	10

Medzikus

typ	číslo kódu	pre použitie s	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
P730	002461130	R20-R63	12	10

