

Poistkové spodky

Keramický poistkový spodok

Menovitý prúd
16, 63 A

Poistkové spodky D0 sú plánované na zabudovanie do rozvodných skriň v domácich a verejných inštaláciách. Celková bezpečnosť voči dielom pod napätím sa dosiahne inštaláciou poistkových spodkov D0 do domácich alebo priemyselných rozvodných dosiek. Keramické poistkové spodky sú skúšané a certifikované podľa IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3 a DIN VDE 0636-301.

Výhody

- modulárna konštrukcia-modul 9 mm
- menšia hmotnosť a menšia výška (66 mm) umožňuje inštaláciu do zapustených rozvodných skriň, ktoré majú hĺbku iba 80 mm
- použitím kalibračného kľúča je možné vymeniť kalibračné krúžky pod napätím
- možnosť jednoduchej náhrady spodku D0 1 so spodkom D0 2.

1-pólový poistkový spodok D0

typ	I _n [A]	číslo kódu	závit	s ochranným krytom	bez ochranného krytu	pripevnenie západkou	pripevnenie závitom	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
D01N - K	16	002221011	E14	0		X		68	15/300
D01V - K	16	002221012	E14	0			X	66	15/300
D02N - K	63	002222011	E18	0		X		87	15/300
D02V - K	63	002222012	E18	0			X	80	15/300
D02N M5 - K	63	002222016	E18	0		X		82	15/300
D02V M5 - K	63	002222015	E18	0			X	80	15/300
D01N	16	002221001	E14		0	X		56	15/150
D01V	16	002221002	E14		0		X	59	15/150
D02N	63	002222001	E18		0	X		80	15/150
D02V	63	002222002	E18		0		X	77	15/150
D02N M5	63	002222006	E18		0	X		75	15/150
D02V M5	63	002222005	E18		0		X	72	15/150

1-pólový poistkový spodok D0 - U

typ	I _n [A]	číslo kódu	závit	s ochranným krytom	bez ochranného krytu	pripevnenie západkou	pripevnenie závitom	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
D01NU - K	16	002221111	E14	0		X		80	15/210
D01VU - K	16	002221112	E14	0			X	80	15/210
D02NU - K	63	002222111	E18	0		X		90	15/210
D02VU - K	63	002222112	E18	0			X	90	15/210



D0

**3-pólový poistkový spodok D0**

typ	I _n [A]	číslo kódu	závit	s ochranným krytom	bez ochranného krytu	pripevnenie západkou	pripevnenie závitom	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
D01N/3 - K	16	002221021	E14	0		X		216	5/100
D01V/3 - K	16	002221020	E14	0			X	187	5/100
D02N/3 - K	63	002222021	E18	0		X		252	5/100
D02V/3 - K	63	002222020	E18	0			X	246	5/100
D02N/3 M5 - K	63	002222023	E18	0		X		237	5/100
D02V/3 M5 - K	63	002222022	E18	0			X	231	5/100
D01N/3	16	002221031	E14		0	X		176	5/50
D01V/3	16	002221030	E14		0		X	170	5/50
D02N/3	63	002222031	E18		0	X		235	5/50
D02V/3	63	002222030	E18		0		X	229	5/50
D02N/3 M5	63	002222033	E18		0	X		220	5/50
D02V/3 M5	63	002222032	E18		0		X	214	5/50

Plastový poistkový spodok

Plastové poistkové spodky rady PPD01 a PPD02 sú určené hlavne na zabudovanie do rozvodových skríň v domáciach, kancelárskych a školských inštaláciách.

Celková bezpečnosť voči dielom pod napätím sa dosiahne inštaláciou poistkových spodkov PPD0 do domáciach alebo priemyselných rozvodných dosiek. Plastové poistkové spodky sú skúšané a certifikované podľa IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3 a DIN VDE 0636-301.

Výhody

- Pripojenie na vstup je možné pomocou svorky alebo skrutky, na výstup je možné pripojenie pomocou svorky
- Montáž je na štandardnú lištu 35 mm (podľa DIN EN 60715)
- Materiál odolávajúci teplotám
- menšia hmotnosť produktu
- Riešenie je prispôbené moderným zabudovaným zariadeniam.

**Poistkový spodok PPD01**

typ	I _n [A]	číslo kódu	počet pólov	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
PPD01-1	16	002221015	1	70	15
PPD01-3	16	002221022	3	220	3

**Poistkový spodok PPD02**

typ	I _n [A]	číslo kódu	počet pólov	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
PPD02-1	63	002222018	1	86	15
PPD02-3	63	002222043	3	270	3