

D

Poistkové vložky

Poistkové spodky

Príslušenstvos

Technické údaje



NÍZKONAPĚŤOVÉ POISTKY



ENERGIA POD KONTROLOU

Poistkové vložky

Poistkové vložky D

Menovitý prúd
2 - 200 A

Tavné charakteristiky
gG/gL, TDZ, DZ

Poistkové vložky D sa používajú ako ochrana elektroinštalácií, signálnych a riadiacich obvodov. Môžu byť implementované do ochranných obvodov elektrických motorov. Izolačné rozpätie typu C, podľa noriem VDE 0110, umožňuje ich implementáciu aj v priemyselných zariadeniach.

I/t charakteristiky typov poistkových vložiek sú v súlade s nasledujúcimi normami: IEC 60296/1, DIN VDE 0636/301 a SEE 16. Norma CEE 16 upravuje dva typy charakteristík:

- rýchle charakteristiky, podľa ETI takzvané DZ
- pomalé charakteristiky, podľa ETI takzvané TDZ

VDE 0603/301 a IEC 60269-1 upravuje charakteristiky gG (ochrana v úplnom rozpätí charakteristiky prerušenia poistky). Pretože ich kapacity prerušenia sú kompletne v súlade s požiadavkami CEE 16 pre pomalé charakteristiky, môžu byť tiež označené TDZ.



DI pre poistkové spodky E 16

I _n [A]	farba	číslo kódu DZ	číslo kódu gG/gL, TDZ	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
2	ružová	002311101	002311401	12	10/500
4	hendá	002311102	002311402	12	10/500
6	zelená	002311103	002311403	12	10/500
10	červená	002311104	002311404	13	10/500
16	sivá	002311105	002311405	14	10/500
20	modrá	002311106	002311406	15	10/500
25	žltá	002311107	002311407	16	10/500



DII pre poistkové spodky E 27

I _n [A]	farba	číslo kódu DZ	číslo kódu gG/gL, TDZ	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
2	ružová	002312101	002312401	27	5/500
4	hendá	002312102	002312402	27	5/500
6	zelená	002312103	002312403	27	5/500
10	červená	002312104	002312404	27	5/500
13	čierna		002311409	27	5/500
16	sivá	002312105	002312405	28	5/500
20	modrá	002312106	002312406	29	5/500
25	žltá	002312107	002312407	30	5/500



DIII pre poistkové spodky E 33

I _n [A]	farba	číslo kódu DZ	číslo kódu gG/gL, TDZ	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
32	čierna		002313404	48	5/500
35	čierna	002313101	002313401	48	5/500
40	čierna		002313405	48	5/500
50	biela	002313102	002313402	49	5/500
63	medená	002313103	002313403	52	5/500

Poistkové vložky

DIII AC 690V, DC 600V

I _n [A]	farba	číslo kódu DZ	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
2	ružová	002313501	68	5/200
4	hendá	002313502	68	5/200
6	zelená	002313503	68	5/200
10	červená	002313504	69	5/200
16	sivá	002313505	69	5/200
20	modrá	002313506	71	5/200
25	žltá	002313507	72	5/200
35	čierna	002313508	78	5/200
50	biela	002313509	80	5/200
63	medená	002313510	80	5/200

DIII 750V gF

I _n [A]	farba	číslo kódu DZ	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
2	ružová	002313601	68	5/200
4	hendá	002313602	68	5/200
6	zelená	002313603	68	5/200
10	červená	002313604	69	5/200
16	sivá	002313605	69	5/200
20	modrá	002313606	71	5/200
25	žltá	002313607	72	5/200
35	čierna	002313608	78	5/200
50	biela	002313609	80	5/200
63	medená	002313610	80	5/200

DIII AC 1200V 3-channel

I _n [A]	farba	číslo kódu DZ	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
2	ružová	002313620	68	5/200
4	hendá	002313621	68	5/200
6	zelená	002313622	68	5/200
10	červená	002313623	69	5/200
16	sivá	002313624	69	5/200
20	modrá	002313625	71	5/200
25	žltá	002313626	72	5/200
35	čierna	002313627	78	5/200

DIV pre poistkové spodky R1 1/4"

I _n [A]	farba	číslo kódu DZ	číslo kódu gG/gL, TDZ	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
80	strieborná	002314101	002314401	105	3/48
100	červená	002314102	002314402	110	3/48

DV pre poistkové spodky R 2"

I _n [A]	farba	číslo kódu DZ	číslo kódu gG/gL, TDZ	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
125	žltá	002315101	002315401	185	10/60
160	medená	002315102	002315402	210	10/60
200	modrá	002315103	002315403	215	10/60

