

KOMBINOVANÉ PRÚDOVÉ CHRÁNIČE


Výhody kombinovaného prúdového chrániča

→ Prúdový chránič kombinujúci vlastnosti miniatúrneho prerušovača obvodu a prúdový chránič závislý na linkovom napätí

→ Zobrazenie stavu kontaktov



→ RCBO v 1-modulovom puzdre



→ Nový spôsob montáže na koľajnicu DIN a jednoduchá výmena

→ Možnosť utesnenia



Kombinované prúdové chrániče RCBO 1M

Vypínacia schopnosť 6 kA	Menovitý prúd 6 - 32 A	Vypínacia charakteristika B, C	Menovitý reziduálny prúd 0,03 A
------------------------------------	----------------------------------	--	---

RCBO 1M			
I _n [A]	číslo kódu B	číslo kódu C	balenie [kusy]
6	002175201*	002175221*	1/12
10	002175202*	002175222*	1/12
13	002175203*	002175223*	1/12
16	002175204*	002175224*	1/12
20	002175205*	002175225*	1/12
25	002175206*	002175226*	1/12
32	002175207*	002175227*	1/12



Kombinované prúdové chrániče KZS-2M

Vypínacia schopnosť
10 kAMenovitý prúd
6 - 40 AVypínacia charakteristika
B, CMenovitý reziduálny prúd
0,01 - 0,03 - 0,3 A

Popis – KZS-2M je prúdový chránič kombinujúci vlastnosti miniatúrneho ističa a prúdového chrániča a je funkčne nezávislý na sieťovom napájaní.

Primárne sa používa v obvodoch so zvýšenou pravdepodobnosťou kontaktu s človekom, ako sú prenosné zariadenia, v škôlkach, školách a nemocniciach atď.

**KZS-2M $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$**

I_n [A]	typ A		typ AC		balenie [kusy]
	číslo kódu B	číslo kódu C	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002173201	002173221	002173101	002173121	1/54
10	002173202	002173222	002173102	002173122	1/54
13	002173203	002173223	002173103	002173123	1/54
16	002173204	002173224	002173104	002173124	1/54
20	002173205	002173225	002173105	002173125	1/54
25	002173206	002173226	002173106	002173126	1/54
32	002173207	002173227	002173107	002173127	1/54
40	002173208*	002173228*	002173108*	002173128*	1/54

KZS-2M $I_{\Delta n} = 300 \text{ mA}$

I_n [A]	typ AC		balenie [kusy]
	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002173301	002173321	1/54
10	002173302	002173322	1/54
13	002173303	002173323	1/54
16	002173304	002173324	1/54
20	002173305	002173325	1/54
25	002173306	002173326	1/54
32	002173307	002173327	1/54
40	002173308*	002173328*	1/54

KZS-2M $I_{\Delta n} = 10 \text{ mA}$

I_n [A]	typ A		balenie [kusy]
	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002173211	002173231	1/54
10	002173212	002173232	1/54
13	002173213	002173233	1/54
16	002173214	002173234	1/54

Prúdový chránič s integrovanou ochranou proti nadprúdu KZS-4M

Vypínacia schopnosť
6 kAMenovitý prúd
6 - 32 AVypínacia charakteristika
B, CMenovitý reziduálny prúd
0,03 A**KZS-4M $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$**

typ	číslo kódu B	balenie [kusy]
KZS-4M B6/003 - AC	002173501	1/20
KZS-4M B10/003 - AC	002173502	1/20
KZS-4M B16/003 - AC	002173504	1/20
KZS-4M B20/003 - AC	002173505	1/20
KZS-4M B25/003 - AC	002173506	1/20
KZS-4M B32/003 - AC	002173507	1/20
KZS-4M C6/003 - AC	002173521	1/20
KZS-4M C10/003 - AC	002173522	1/20
KZS-4M C16/003 - AC	002173524	1/20
KZS-4M C20/003 - AC	002173525	1/20
KZS-4M C25/003 - AC	002173526	1/20
KZS-4M C32/003 - AC	002173527	1/20
KZS-4M B6/003 - A	002173601	1/20
KZS-4M B10/003 - A	002173602	1/20
KZS-4M B16/003 - A	002173604	1/20
KZS-4M B20/003 - A	002173605	1/20
KZS-4M B25/003 - A	002173606	1/20
KZS-4M B32/003 - A	002173607	1/20
KZS-4M C6/003 - A	002173621	1/20
KZS-4M C10/003 - A	002173622	1/20
KZS-4M C16/003 - A	002173624	1/20
KZS-4M C20/003 - A	002173625	1/20
KZS-4M C25/003 - A	002173626	1/20
KZS-4M C32/003 - A	002173627	1/20

**Výhody:**

- Kombinované vlastnosti miniatúrneho ističa a prúdového chrániča
- Plná ochrana inštalácie a osôb
- Funkčne nezávislý na linkovom napätí
- Používaný tam, kde je potrebné zmenšiť disponibilný priestor
- Vysoká citlivosť poskytuje ochranu pred priamymi aj nepriamymi dotykmi
- Široký sortiment s typmi A/AC a B/C charakteristikou pokrýva najpoužívanejšie aplikácie