

75 Ω KOAXIÁLNE KÁBLE S PENOVOU PE IZOLÁCIOU

s tienením typu J

Kapacita 53 pF/m

Koeficient skrátenia 0,81

Materiál izolácie penový polyetylén

Materiál plášťa "Y"-PVC, "E"-PE (prevedenie do zeme), "D"- PE + PVC

Konštrukcia jadra plný Cu drôt

Konštrukcia tienenia ... pozdĺžne obkladaná vnútorná Al-PET fólia, opletenie z pocínovaných Cu drôtov s 50 % krytím

Použitie pre terciárne siete TKR, pre účastnícke šnúry a stúpacie vedenia, pre družicový príjem a domový rozvod TV signálu

KONŠTRUKCIA

Tab.1. Technické parametre

Typ kábla	Typ kábla podľa RG MIL-C-17	Vlnová impedancia	Men. tlmenie pri 20°C pri frekvencii v MHz: 200 400 800 1700 (namerané hodnoty)	Tlmenie tienením do 1000 MHz	Min. polomer ohybu	Max. dovolený ťah	Hmotnosť	Priemer vnútorného jadra	Priemer nad izoláciou	Priemer plášťa
		[Ω]	[dB/100 m]	[dB]	[mm]	[N]	[g/m]	[mm]	[mm]	[mm]
VCCJY 75-3,7 ^{1,3,4)}	RG59	75 ± 2	11,9 17,2 25,5 38,2	≥ 75	25	50	41	0,8	3,7	6
VCCJY 75-4,8 ^{1,3,4)}	RG6	75 ± 2	9,3 13,2 19,5 30,1	≥ 75	30	60	55	1,1	4,8	7
VCCJY 75-7,25 ^{1,2,3,4)}	RG11	75 ± 2	6,3 9,4 14,0 22,0	≥ 75	40	80	101	1,6	7,25	10,3

VCCJY-N 75-4,8¹⁾	(RG6)	75 ± 2	9,3 13,2 19,5 30,1	≥75	50	2270*	100	1,1	4,8	7 + 4
VCCJY-N 75-7,25¹⁾	(RG11)	75 ± 2	6,3 9,4 14,0 22,0	≥ 75	70	5680**	190	1,6	7,25	10,5 + 6
VCCJD 75-7,25	RG11	75 ± 2	6,3 9,4 14,0 22,0	≥ 75	40	80	155	1,6	7,25	11,6
VCCJE 75-7,25	RG11	75 ± 2	6,3 9,4 14,0 22,0	≥ 75	40	80	101	1,6	7,25	10,3

¹⁾ Kábel je schválený Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky a Telekomunikačným úradom Českej republiky na použitie v TKR

²⁾ Kábel je schválený Certifikačným úradom v Poľskej republike na použitie v TKR

³⁾ Kábel má Certifikát podľa IEC 96-1 a IEC 96-3

⁴⁾ Kábel má pridelenú značku ESČ

*) Pri priemere lana 2 mm a pevnosti drôtov 1270 MPa

**) Pri priemere lana 3,15 mm a pevnosti drôtov 1270 MPa