

Svietidlo prísadené s vyšším krytím





■ KIRA DL-75B  
■ KIRA DL-29B




■ KIRA DL-75  
■ KIRA DL-29




43-45, 60-67  
72



krivky svetivosti  $\eta = 64\%$



krivky svetivosti  $\eta = 81\%$



■ teleso svetidla: ABS / difúzor: PC / reflektor: hliník

| Kanlux      | Kanlux | EAN           | Farba | [W]    | Žiarovka | Príslušenstvo                                   | Objem [g] | DKC SK bez DPH |
|-------------|--------|---------------|-------|--------|----------|---|-----------|----------------|
| KIRA DL-75B | 07900  | 5905339079008 | biela | max 75 | E27      | odláhčovacia svorka 2 x 0,75-1,5mm <sup>2</sup> | 620       | 14,11 €        |
| KIRA DL-75  | 07190  | 5905339071903 | biela | max 75 | E27      | odláhčovacia svorka 2 x 0,75-1,5mm <sup>2</sup> | 620       | 14,11 €        |
| KIRA DL-29B | 07901  | 5905339079015 | biela | 2 x 9  | T1U      | svorka 3 x 2,5mm <sup>2</sup>                   | 970       | 20,28 €        |
| KIRA DL-29  | 07191  | 5905339071910 | biela | 2 x 9  | G23      | svorka 3 x 2,5mm <sup>2</sup>                   | 970       | 20,28 €        |



■ KIRA DL-29 a KIRA DL-29B patrí do I. triedy, KIRA DL-75 a KIRA DL-75B patrí do II. triedy ochrany pred úrazom el. prúdom  
■ KIRA DL-29a KIRA DL-29B - súčasťou svetidla je indukčný predradník, trieda energetickej účinnosti B4

■ vysoká odolnosť proti UV žiareniu  
■ vysoká odolnosť proti nárazu

## INES 7061

Svietidlo prísadené s vyšším krytím



■ INES 7061NC




■ INES 7061N



43-45  
60-67



INES 7061NC



INES 7061N



■ teleso svetidla: bakelit / difúzor: sklo / ochranná mriežka difuzora INES 7061N: drôtový koš

| Kanlux      | Kanlux | EAN           | Farba | [g]  | DKC SK bez DPH |
|-------------|--------|---------------|-------|------|----------------|
| INES 7061NC | 70526  | 5905339705266 | biela | 1050 | 13,84 €        |
| INES 7061N  | 70525  | 5905339705259 | biela | 1066 | 14,57 €        |