

nožové poistky typ HN



159 32



180 25



Technické charakteristiky a rozmery (str. 249)

Bal.	Obj. č.	Typ gG (IEC)/gL (VDE)		
		V súlade s normou STN EN 60269-1, -2 a IEC 60269-1, -2 a 2-1. Puzdro z tepelne vytvrdeného plastu.		
		Menovitý prúd (A)	Napätie ~ (V)	Vypínacia schopnosť
	so signalizáciou pretavenia	Veľkosť C 00 (000)		
9	159 25	25	500	120 000
9	159 35	35		
9	159 40	40		
9	159 50	50		
9	159 63	63		
9	159 80	80		
9	159 10	100		
	Veľkosť 00			
10	163 18	25	500	120 000
10	163 20	32		
10	163 22	35		
10	163 25	40		
10	163 30	50		
10	163 35	63		
10	163 40	80		
10	163 45	100		
10	163 50	125		
10	163 55	160		
	Veľkosť 0			
3	168 35	63	500	120 000
3	168 40	80		
3	168 45	100		
3	168 50	125		
3	168 55	160		
	Veľkosť 1			
3	173 50	125	500	120 000
3	173 55	160		
3	173 60	200		
3	173 65	250		
	Veľkosť 2			
3	178 60	200	500	120 000
3	178 65	250		
3	178 70	315		
3	178 75	400		
	Veľkosť 3			
3	181 25	500	500	120 000
3	181 30	630		

Bal.	Obj. č.	Typ aM (pre motorickú záťaž)		
		V súlade s normou STN EN 60269-1, -2 a IEC 60269-1, -2 a 2-1. Izolované čelá a úchyty.		
		Menovitý prúd (A)	Napätie ~ (V)	Vypínacia schopnosť
	so signalizáciou pretavenia	Veľkosť 00		
3	160 25	40	500	120 000
3	160 30	50		
3	160 35	63		
3	160 40	80		
3	160 45	100	400	
3	160 50	125		
		Veľkosť 0		
3	165 35	63	500	120 000
3	165 40	80		
3	165 45	100		
3	165 50	125		
3	165 55	160		
		Veľkosť 1		
3	170 50	125	500	120 000
3	170 55	160		
3	170 60	200		
3	170 65	250		
		Veľkosť 2		
3	175 60	200	500	120 000
3	175 65	250		
3	175 70	315		
3	175 75	400		
		Veľkosť 3		
3	180 25	500	500	120 000
3	180 30	630		

		Vložky pre neutrálne vodiče		
10	163 04	Veľkosť 00		
1	168 04	Veľkosť 0		
1	173 04	Veľkosť 1		
1	178 04	Veľkosť 2		
1	181 04	Veľkosť 3		